

双飞GMS型隧道烘箱 远红外电热鼓风循环烘箱

产品名称	双飞GMS型隧道烘箱 远红外电热鼓风循环烘箱
公司名称	南京双飞干燥设备厂
价格	面议
规格参数	品牌:双飞 型号:GMS-1A
公司地址	南京市栖霞区靖安街道马渡村马渡队5号
联系电话	13770608579 18913433240

产品详情

隧道烘箱

主要用途：该机广泛用于各种安瓿瓶、易拉瓶、西林瓶及其它玻璃容器的干燥灭菌，也可供化工、电子、食品等行业烘烤之用。结构特点：1.本机的传动主要采用不锈钢链条或不锈钢网带，用于不同器皿生产，可根据不同要求任意调节适宜运行速度。2.本机电热元件采用优质乳白色石英玻璃管为加热元具有辐射系数高、能耗低、升温快、温冲小等特点。

3.本机送风口设有高效过滤器，使送入的空气得到净化，同时排风口也设有高效过滤器，防止了不洁净空气的倒流，同时设有蝶阀风门控制风量。本机设有预热区、恒温区、降温区、冷却区等区域，温度范围有室温-300 和室温-400 两种选择。

4.本机除机架外，全部采用不锈钢制作，保温材质采用硅酸铝纤维，具有保温性能好等优点。5.本机另配电控柜一台，配有电压表，电流表及数显温控仪，还设有电机调速器等电器配置，确保机器正常运转。

技术参数：

型号	加热功率kw	温度范围℃	电机功率kw	传动速度m/min	工作室尺寸长×宽×高 (mm)	外型尺寸长×宽×高 (mm)
gms-1a	24	室温+5-35	1.1	0.6-2	5000×500×150	5000×820×1520
gms-2a	30	0	1.1	1-3.3	6800×500×150	6800×820×1520
gms-3a	36		1.1	1.1-3.8	8000×500×150	8000×820×1520
gms-4a	48		1.5	1.8-6.1	12800×500×150	12800×820×1520
gms-1b	38.4	室温+5-40	1.1	1-3.3	6800×500×150	6800×930×1500

gms-2b	45	0	1.1	1.4-4.7	9800 × 500 × 150	9800 × 930 × 1500
gms-3b	54		1.5	1.8-6.1	12800 × 500 × 150	12800 × 930 × 1500

本产品的加工定制是是，品牌是双飞，型号是GMS-1A，类型是立式，适用物料是多种可用，操作方式是连续式，干燥介质是空气，操作压力是常压，干燥介质移动是并流，加热方式是对流式，湿物料运动方式是固定床式，作用种类是循环式，干燥能力是1000公斤以上，应用领域是供化工、电子、食品等行业烘烤之用