

ZLG系列振动流化床干燥机 食盐流化床干燥机

产品名称	ZLG系列振动流化床干燥机 食盐流化床干燥机
公司名称	常州市宝路干燥设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:宝路 型号:ZLG
公司地址	天宁区郑陆镇舜南村
联系电话	0519-88902565 18015081718

产品详情

振动流化床干燥机说明

一、适用范围 医药化工：各种压片颗粒、硼酸、硼砂、笨二酚、苹果酸、马来酸等。
食品建材：酒精、味精、砂糖、食盐、矿渣、豆瓣种籽等。 还可用于物料的冷却、增湿等。二、特点 物料受热均匀、热交换充分、干燥强度高、比普通干燥机节能30%左右。 振动源用振动电机驱动，运转平稳，维修方便，噪音低，寿命长。 流态化匀称，无死床和吹穿现象。 可调性好,适用范围广。料层厚度、物料在机内移动速度以及振动力/振动角度均可实现无级调节。 对物料表面的损伤小,可用于易碎物料的干燥;物料颗粒不规则时亦不影响工作效果。 采用全封闭式的结构，有效的防止了物料与空气间交叉污染，作业环境清洁。

三、工作原理 物料自进料口进入机内，在振动力作用下，物料沿水平流化床抛掷，向前连续运动，热风向上穿过流化床同湿物料换热后，湿空气经旋风分离器除尘后由排风口排出，干燥物料由排料口排出。四、技术参数

机型	流化床 面积(m2)	进风温 度()	出风温度()) /h)	蒸发水能力(kg 振动机 型号	功率(kw)	重量 (kg)
zlg3 × 0.30	0.9	70-140	40-70	20-35	zds31-6	0.8 × 2 1250
zlg4.5 × 0.30	1.35	70-140	40-70	35-50	zds31-6	0.8 × 2 1560
zlg4.5 × 0.45	2.025	70-140	40-70	50-70	zds32-6	1.1 × 2 1670
zlg4.5 × 0.60	2.7	70-140	40-70	70-90	zds32-6	1.1 × 2 1910
zlg6 × 0.45	2.7	70-140	40-70	80-100	zds41-6	1.5 × 2 2100
zlg6 × 0.60	3.6	70-140	40-70	100-130	zds41-6	1.5 × 2 2410
zlg6 × 0.75	4.5	70-140	40-70	120-140	zds42-6	2.2 × 2 2340
zlg6 × 0.9	5.4	70-140	40-70	140-170	zds42-6	2.2 × 2 3160
zlg7.5 × 0.6	4.5	70-140	40-70	130-150	zds42-6	2.2 × 2 3200
zlg7.5 × 0.75	5.625	70-140	40-70	150-180	zds51-6	3.0 × 2 3600
zlg7.5 × 0.9	6.75	70-140	40-70	160-210	zds51-6	3.0 × 2 4140

zlg7.5 × 1.2

9

70-140

40-70

200-260

zds51-6

3.0 × 2

519

订购时请旺旺联系或电话说明物料的性质，充分沟通后再确定。电话:18015081718

需要增值税发票请说明，并提供开票信息。

本产品的加工定制是是，品牌是宝路，型号是ZLG，适用物料是颗粒状，作用种类是振动式，应用领域是化工制药食品，流化面积是1~10（m²），装机功率是1.5~11（kw），产量含冷却是0.1~10（T/h），占地面积是5~50（m²），重量是1600（kg）