

szg双锥回转真空干燥机为双锥形的回转罐体，罐内在真空状态下，向夹套内通或热水进行加热，热量通过罐体内壁与湿物料接触。湿物料吸热后蒸发的水汽，泵经真空排气管被抽走。由于罐体内处于真空状态，且罐体的回转使物料不断的翻动，故加快了物料的干燥速度，提高干燥效率，达到均匀干燥的目的。

本机适用于医药、食品、化工等行业的粉、粒状物料的真空干燥和混合，尤其适用有下列要求的物料：

- 1.不能接受高温的热敏性物料；
- 2.容易氧化，有危险的物料；
- 3.需回收溶剂和有毒气体的物料；
- 4.要求残留挥发物含量极低的物料；
- 5.对结晶形状有要求的物料。

常州农药厂多台真空生产线

| | | | | | | | | | |
|-----------|------|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|
| 规格 | 100 | 350 | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 2000 | 3500 | 4500 |
| 罐内容积 (l) | 100 | 350 | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 2000 | 3500 | 4500 |
| 装料容积 (l) | 50 | 175 | 250 | 375 | 500 | 750 | 1000 | 1750 | 2250 |
| 转速 (rpm) | | | | | | | | | |
| 电机功率 (kw) | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 |

| | | | | | | | | | |
|---------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|------------------|--------------------|-------------------|---------------------|
|) | | | | | | | | | |
| 占地面积 长× 宽 (mm) | 2160 × 800 | 2260 × 800 | 2350 × 800 | 2560 × 1000 | 2860 × 1300 | 3060 × 1300 | 3260 × 1400 | 3760 × 1800 | 3960 × 2000 |
| 回转高 度 (mm) | 1750 | 2100 | 2250 | 2490 | 2800 | 2940 | 2990 | 3490 | 4100 |
| 罐内设 计压力 (mpa) | -0.1-0.15 | | | | | | | | |
| 夹套设 计压力 (mpa) | 0.3 | | | | | | | | |
| 工作温 度 () | 罐内 85?? 夹套 140 | | | | | | | | |
| 用冷凝 器时， 真空泵 型号、 功率 | 2x-15a 2kw | 2x-15a 2kw | 2x-30a 3kw | 2x-30a 3kw | 2x-70a 5.5kw | jzjx300-8 7kw | jzjx300-4 9.5kw | jzjx600-8 11kw | jzjx600-4 20.5kw |
| 不用冷 凝器时 ，真空 泵型号 、功率 | sk-0.4 1.5kw | sk-0.4 1.5kw | sk-0.8 2.2kw | sk-2.7b 4kw | sk-2.7b 4kw | sk-3 5.5kw | sk-6 11kw | sk-6 11kw | sk-9 15kw |
| 重量 (k | 800 | 1100 | 1200 | 1500 | 2800 | 3300 | 3600 | 6400 | 7500 |

| | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| g) | | | | | | | | | |
| 注： 对干燥前后容积变化很大的物料，其装料系数可适当加大或缩小 | | | | | | | | | |
| <ol style="list-style-type: none"> 1. 加热分蒸气、热水、导热油加热三种方式； 2. 订货时请注明物料所能承受的温度或干燥机的使用温度，以便本厂为您选择或 3. 干燥粘性物料时，本厂将在罐内特别设计“抄板”结构； 4. 真空干燥系统中涉及的附件，我厂均可为用户提供和安装，请在订货中说明； 5. 本厂可对用户提出的特殊要求提供设计、制造和安装； 6. 整体设备配套按需要加价 | | | | | | | | | |

本产品的加工定制是是，类型是回转真空干燥机,冷冻真空干燥机,微波真空干燥机,双锥真空干燥机,耙式真空干燥机,立式,卧式,带式,箱式,盘式,其他，品牌是科润，操作方式是间歇式，干燥介质是空气，加热方式是传导式，工作类型是静态，适用物料是颗粒状，温度范围是低温式，干燥介质移动是蒸汽，热水，应用领域是制药化工食品，传热面积是5（m²），转速是5-10（r/min），功率是5.5（kw），水分蒸发量是50（kg/h），外形尺寸是1.5*2.5*2.8（m），重量是1200（kg），操作压力是真空