| | |
|---|---|
| | |
| | |
| | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 低温卧式沸腾硫化床干燥机 | | |
| xf-10b | 公司名称 | 4 | 3800 | 2300 | | 常州市快达干燥设备有限公司 | | |
| xf-20a | 价格 | 7.5 | 5000 | 3100 | | 面议 | 100 | 60 |
| xf-20b | 规格参数 | 5.5 | 3500 | 3100 | | 类型:卧式沸腾干燥机,卧式<br>型号:XFL-20 | | |
| xf-30a | 公司地址 | 15 | 6000 | 4200 | | 天宁区郑陆镇横沟工业园区 | 150 | 90 |
| xf-30b | 联系电话 | 11 | 4700 | 4200 | | 13327883369 18796978188 | | |
| xf-50a | 50-80 | 22 | 7400 | 6000 | | | 250 | 150 |
| 现货可以试料，欢迎来电咨询 | | | | | | | | |

## 产品详情

对系列格式沸腾干燥器

沸腾干燥器，又称流化床，它是有空气过滤器、加热器、沸腾床主机、加热料、旋风分离器、布袋除尘器、高压离心风机、操作台等组成。由于干燥物料的性质不同，配套除尘设备时，可按需要考虑，可同时选择旋风分离器、布袋除尘器，也可选择其中一种，一般来说比重较大的如冲剂及颗粒物料干燥只需选择旋风分离，比重较轻的小颗粒和粉状物料需配套布袋除尘器，并备有气力送料装置选择。 散粒状固体物料由加料器加入流化床干燥器中。过滤的洁净空气加热后有鼓风机送入流化床底部经分布板与固体物料接触，形成流态化达到气固相的热质交换。物料干燥后由排料口排出，废气由沸腾床顶部排出经旋风除尘器和布袋除尘器回收细小粉料后排空。

蒸气、电、热风炉均可配用。（按用户要求配套）

它适用于散粒物料的干燥。如：医药药品中的原料药、压片颗粒、中药冲剂、化工原料中的塑料树脂、柠檬酸辣和其它粉状、颗粒状物料的干燥除湿，食品、粮食加工、食品饮料冲剂、玉米胚亚、饲料等的干燥。物料的粒径一般0.1-6mm，最佳 粒径为0.5-3mm。

本产品的加工定制是是，类型是卧式沸腾干燥机,卧式，型号是XFL-20，功率是11（kw），适用物料是多种可用，外形尺寸是4（m），品牌是快达，应用领域是食品化工制药农药，传热面积是2.2（m2），干燥能力是400公斤

| 型号 | 干燥能力（水kg/h） | 风机功率（kw） | 风压（pa） | 风量（m3/h） | 蒸汽（kg/h） | 进风温度（°c） | 出料温度（°c） | 加热能耗 | 电（kw） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| xf-10a | 10-15 | 5.5 | 4900 | 2300 | 60-140 | 40-80 | | 50 | 30 |