

软连接 PU钢丝伸缩管 TPU聚氨酯

产品名称	软连接 PU钢丝伸缩管 TPU聚氨酯
公司名称	宁津百盛塑胶制品有限公司
价格	面议
规格参数	产品别名:PU钢丝伸缩管 材质:TPU聚氨酯
公司地址	北京市通州区通胡大街78号京贸中心4001
联系电话	010-57119126 15330006177

产品详情

软连接

软连接也叫钢丝伸缩管，其主要作用是可以弯曲安装，拐弯连接。

软连接规格：内径25—400mm

壁厚：0.6—1.5mm

长度：10米，15米，20米

软连接结构：管壁材料：聚氨酯

钢丝：镀铜钢丝

钢丝紧缚于管壁内

硬度范围：80a—90a

温度范围：-35—90 ° c，短时间能到120 °（3个小时）

软连接特性：灵活的弯曲性（弯曲半径略大于半径）；

优越的耐磨性能；

良好的耐候性能；

可排静电，通过钢丝接地；

无毒无味，阻燃性能好。

用途：磨损性固体，如灰尘，粉末，纤维，碎屑和颗粒物； 气态介质，如油蒸汽和焊烟；

工业除尘和抽吸，颗粒物体输送系统，印刷机械，鼓风机和压缩机； 作为强韧的抗磨损保护管；

马路清扫车，割草机，除草机和树叶收集排放；

联系人：韩静雯

qq：504473335

手机：18601053812

15330006177

旺旺：bspu

本产品的加工定制是是，产品别名是pu钢丝伸缩管，材质是tpu聚氨酯，产品用途是输送物料，适用范围是软连接，品牌是百盛，型号是pugs