

# 高原型DMF-Z-76S直角式电磁脉冲阀

产品名称	高原型DMF-Z-76S直角式电磁脉冲阀
公司名称	宁波市鄞州金通气动成套厂
价格	面议
规格参数	产品别名:3寸直角式脉冲阀 材质:铝合金
公司地址	中国 浙江 宁波市 鄞州区洞桥工业区
联系电话	0086 0574 88041038 13175176611

## 产品详情

用途：

电磁脉冲阀是脉冲袋式除尘器清灰喷吹系统的压缩空气“开关”。受脉冲喷吹控制仪输出信号的控制，对滤袋逐排喷吹清灰，使除尘器的阻力保持在设定的范围之内，以保证除尘器的处理能力和收尘效率。dmf-z型，amf-z型电磁脉冲阀为直角式阀，其进出口之间夹角为90度，适合于气包于除尘器喷灰管的安装连接，气流畅通，能提供符合要求的清灰气脉冲。dmf-y型电磁脉冲阀为淹没式阀，它直接安装在气包上，具有更好的流通特性。压力损失有所下降，适合于气源压力较低的工作场合。

电磁阀脉冲的作用：

就是控制油路中油压的大小。一般安装在主油路或减振器背压油路中，以减少换档和锁止解锁时的油压冲击，使设备运行保持平稳状态。按阀进出口的角度及进气口的形式可分为三种：a)

直角式电磁脉冲阀：阀体进出口成直角，直接受电信号控制的膜片阀；b)

直通式电磁脉冲阀：阀体进出口成180度，直接受电信号控制的膜片阀；c)

淹没式电磁脉冲阀：阀体进气口淹没在气包内，直接受电信号控制的膜片阀。

技术要求：

- 1、产品的工作压力为0.1mpa~0.7mpa，介质为经过除油、除水处理的空气。
- 2、在产品标称气源压力状态下，电磁阀的工作电压为额定电压的85%时，电磁脉冲阀的开启响应时间应小于0.03s。
- 3、工作气源压力为0.1mpa时，即可使脉冲阀关闭。
- 4、产品应能承受0.8mpa的气源压力。
- 5、在规定的条件下，电磁线圈对外壳的绝缘电阻应大于1m $\Omega$ 。
- 6、在室温为5度~35度，相对湿度不超过85%的条件下，电磁线圈对外壳能承受50hz、250v的电压，历时1min无击穿现象。
- 7、电磁脉冲阀在承受频率为20hz、全幅值为2mm、历时30min的振动后应能正常工作。
- 8、在正常使用条件下，膜片累计使用寿命应大于80万次。

## 9、阀的外表无明显涂层剥落、划痕、毛刺等损伤

### 安装方法：

脉冲阀输入端（in）与储气筒金属管相连接，其输出端与除尘箱喷吹管连接，连接螺纹间均填以四氟乙烯生料带紧固密封。

### 订购说明：

1.本店所有产品都为实物拍摄.质量保证,(线圈烧坏不在保修范围) 2.所有产品可以直接拍下(请勿必注明电压,尺寸),一般24小时内发货,如遇特殊情况,将另行通知3.如果需要购买12v,110v,380v等特殊电压都有货,请与我们联系告知.4.请在购买前确认购买的型号,电压,如果是买家自身没有确认好型号需要换货,来回邮费由买家承担.5.七天内若出现任何质量问题(非人为损坏或线圈烧坏或买家操作不当)卖家无条件退换货.来回运费卖家承担.

邮费说明：默认圆通.申通快递，如需其他快递运费按实际收！顺丰一律到付(到付不另加价)！1)、浙江江苏上海一律首重8元，续重1元2)、广东广西福建湖南湖北江西安徽首重10元，续重1公斤加8元3)、西藏新疆内蒙古)

—————首重18元，续重1公斤加13元4)、香港，台湾，澳门一律顺风运费到付

5)、如不直接到达地区请提前告知

联系人:邵钱

电话：0574-88041038

传真：0574-88434038

手机：13175176611

本产品的加工定制是否，产品别名是3寸直角式脉冲阀，材质是铝合金，产品用途是除尘，适用范围是除尘设备，品牌是金通，型号是DMF-Z-76S，类型是直角式，连接形式是螺纹，压力环境是0.3-0.8MPA