

# 直径500酸雾吸收器 1000元 厚度8mm 尺寸定制，自己

产品名称	直径500酸雾吸收器 1000元 厚度8mm 尺寸定制，自己
公司名称	无锡市建明塑业有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:建明塑业 型号:TLSX-500
公司地址	宜兴市高塍镇赋村村
联系电话	051087891691 15961508623

## 产品详情

无锡建明塑业有限公司（原宜兴高塍环宇废水净化设备厂）具有二十多年的塑料、聚丙烯pp、聚氯乙烯pvc、有机玻璃、

玻璃钢frp制品的生产经验。

产品不含填料，需要填料请联系卖家。

dn500的酸雾吸收器，包装尺寸1.2个方左右。

江浙沪简单包装，dn500以内的酸雾吸收器加200元，卖家包邮。

江浙沪以外的地区，+200包装费(木架)，运费另算。

卖家经常在网上下网单，物流折扣8.9折，拍下货物以后，卖家可以运费到付。

一、概况：酸雾吸收器一般安装盐酸、硫酸、硝酸等酸类化学品附近，主要是用于在吸附酸类化学器挥发的酸雾，净化周围环境。

二、技术参数：型号：tlsx-300----800压力：0.15-0.20mpa进水口：dn15-32 三、结构原理 工业成品31%浓度的盐酸在大气中会产生酸雾，因酸雾易溶于水，对周围的人体及建筑物有一定的刺激和腐蚀作用，为避免酸雾扩散，利用

酸雾和水在吸收器中进行对流，将酸雾吸收成酸性废水，并排至中和池内。（详见安装示意图）

使用说明

(1) 酸雾吸收器的酸雾进口与酸贮槽（或计量箱）的排气口用耐腐蚀管道连接成密切系统。酸雾管从吸收器的下部接入，水从吸收器的上部接入，使流水处于常流状态，废水排至中和池内。

(2) 开始使用时，先打开进水口及出水口管路上的阀门，当发现有出水时，再打开酸雾进口管路上的阀门。

本产品的加工定制是是，品牌是建明塑业，型号是TLSX-500，工作阻力是100（Pa），电机功率是0（w），处理风量是1000（m<sup>3</sup>/h），净化率是90-99（%），循环水量是5（m<sup>3</sup>/h），进风口尺寸是50（mm），排风口尺寸是50（mm）