

# 高滕玻璃钢净化塔 玻璃钢酸雾净化塔 尾气净化塔玻璃钢净化塔

产品名称	高滕玻璃钢净化塔 玻璃钢酸雾净化塔 尾气净化塔玻璃钢净化塔
公司名称	无锡聚峰实验系统有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:无锡聚峰 型号:JF-SWT/0098A
公司地址	宜兴市高滕镇高滕村
联系电话	13771399366

## 产品详情

### 酸雾塔

一、概述：Iz型酸雾净化塔适用于硫酸、硝酸、氢氟酸、盐酸等工艺操作过程中产生酸性气体的废气治理。sst型酸雾净化塔是一种填料式气液传质园形结构的处理塔。填料层为二级 25- 38聚丙烯阶梯环，每级填料主为500~800mm。本设备采用喷嘴雾布液。挡水板为90°、4折板。处理塔由三个部分组成：下段—液箱段；中段—填料喷淋再填料喷淋段；上段—挡水段。净化塔设有角钢加固框架和检修梯，设有液下泵等溶液循环系统。吸收液一般采用5-10%naoh，当处理硝酸气体时，建议加na2s溶液以提高净化效率。本设备不配带带排风机，但亦可按用户要求代购。本设备具有净化效率高、结构紧凑，占地面积小、耐腐蚀、耐老化性能好，重量轻，便于安装、运输及维修管理。

二、Iz型酸雾净化塔工作原理图：

### 三、设备性能表

型号/名称	no.	no.	no.	no.	no.
处理风量 (m3/小时)	1200	2000	3000	5000	7000
力 (mmh2o)	35-50	35-50	35-50	35-50	35-50
喷水量 (t/时)	7	12	12	14	3
填料层高度mm	1600	1600	1600	1600	1600
水泵流量 (t/时)	4.5~13	1.5~13	13~27	13~27	13~27
水泵扬程 (m)	14~20	14~20	18~28	18~28	18~28
功率 (kw)	2.2	2.2	3	3	3
设备重量 (kg)	~800	~1100	~1300	~1550	~2000

液重 (kg)	~ 210	~ 350	~ 450	~ 620	~ 800
四、本设备处理效率如下	废气种类	废气入口浓度 (mg/m <sup>3</sup> )	处理效率 (%)		
	硫酸	100 ~ 500	85 ~ 95		
	盐酸	2 ~ 200	~ 95		
	氢氟酸	2 ~ 200	~ 95		
	no x	500 ~ 3000	~ 40		
	no x	500 ~ 3000	~ 65		
	no x	500 ~ 3000	75 ~ 85		

该产品采用优质活性炭纤维 (acf) 作为吸附介质，充分利用活性炭纤维优异的吸附性能及还原能力，将废气中所含的有机溶剂吸附并脱附回收，采用plc全自动控制运行，并采取减振、隔声、防爆、超温超压等保护措施，安全性能好，重量轻，占地面积小，操作运行简便，其各项技术指标均达到国际同类产品水平，净化效率 95%，性能稳定，是一台机电一体化的新一代环保成套处理装置，属国内首创，该产品自1990年投入市场以来，获得了用户的一致好评及多项荣誉。

适用溶剂种类 芳香族类：苯、甲苯、二甲苯、苯乙烯；酮类：丙酮、环己酮、甲乙酮；酯类：醋酸乙酯、醋酸丁酯、异戊酸甲酯、香蕉水；醇类：甲醇、乙醇、丁醇、异丙醇；石油类：挥发性汽油、柴油等。

液箱溶液配制 根据液箱的液量立方，加碱调正ph值在11-12左右。

注：配液时先把碱盐溶解，过滤后再加入液箱内，如果有杂物进入液箱会造成喷嘴堵塞。

公司简介：

集实验室系统的规划设计，设备研发、制造、安装、售后于一体的交钥匙工程。

无锡聚峰实验系统有限公司位于全国闻名的环保之乡—宜兴市高塍镇，左近锡宜高速，右邻宁杭高速，南接陶都宜兴市区，北靠高塍镇区。本公司占地20000平方米。其中生产建筑面积12000平方米，拥有各类专业技术人员80多人，拥有强大的研发设计和生产加工能力，拥有先进的成套进口设备生产线，我们特为客户提供性能优越的实验设备以及成熟完善的设计方案，提供完善的质量保证体系和售后服务体系。

聚峰实验在自身的发展历程中，始终本着“聚才登峰，追求卓越，共赢未来”的发展理念，公司坚持产品开发与创新并进，不断推进企业技术进步。坚持“科技创业，以人为本”的信念，开发产品，精益生产，服务用户。公司已形成独具聚峰特色的高效、准确、现代的企业管理体系，为达到顾客完全满意提供有利的管理保障。

聚峰实验全部产品设计制造严格遵循iso9001国际质量管理体系管理标准和iso: 14001环境管理认证，进行有效的成本控制，不断的技术改进和创新，为客户和合作伙伴提供满意的产品。

聚峰人以“理论基础扎实，实践经验丰富”以及专业的售后服务队伍，为公司生产的实验设备更加体现出高教、价廉、质优的服务特色，赢得了客户的信任和支持。

无锡聚峰实验系统有限公司地址：江苏省宜兴市高塍镇赛特大道2号手机：13771399366电话：0510-87896661传真：0510-87896662邮箱：704558330@qq.com网址：www.wxjflab.com

本产品的加工定制是是，品牌是无锡聚峰，型号是JF-SWT/0098A，工作阻力是2000（Pa），电机功率是7500（w），处理风量是8000（m<sup>3</sup>/h），净化率是98（%），循环水量是3000（m<sup>3</sup>/h），进风口尺寸是500（mm），排风口尺寸是600（mm）