

玻璃钢脱硫塔，全国质量的玻璃钢脱硫塔

产品名称	玻璃钢脱硫塔，全国质量的玻璃钢脱硫塔
公司名称	东莞市万江发达玻璃钢制品厂
价格	面议
规格参数	品牌:东莞发达玻璃钢 型号:BJ5
公司地址	广东省东莞市万江区小享路1号
联系电话	0769-27227082 13622630108

产品详情

玻璃钢脱硫塔 东莞市万江发达玻璃钢制品厂

玻璃钢脱硫塔---东莞市万江发达玻璃钢制品厂。中国大型玻璃钢脱硫塔生产企业，大型玻璃钢格栅，冷却塔，玻璃钢风机生产企业，厂价直销，中国玻璃钢净化塔行业知名企业、大品牌大厂家。质量、工期有保证！东莞市万江发达玻璃钢制品厂热诚欢迎国内外新老客户来电洽谈、咨询考察、洽商合作！参与大中小型玻璃钢净化塔投标工程。

【专业生产】玻璃钢净化脱硫塔、酸雾净化塔、尾气吸收塔、玻璃钢脱硫塔、玻璃钢酸性气体吸收塔、玻璃钢酸雾吸收塔、玻璃钢喷淋塔、活性炭吸附塔、生物除臭塔、玻璃钢碱洗塔、沼气脱硫塔、玻璃钢射流真空泵、玻璃钢填料塔、玻璃钢除尘器、空气净化装置、玻璃钢格栅、玻璃钢风机。

【公司简介】东莞市万江发达玻璃钢制品厂总经理、业务经理赵龙先生衷心希望愿与社会各界国内外新老客户加强交流、携手合作、互利互赢、为贵工程项目提供高质量、高标准、高效率优质玻璃钢净化塔系列产品！

bsg-2型玻璃钢酸雾净化塔适用于在常温下对盐酸雾、硫酸雾、氯化氢、氟化氢、硫化氢、氰化氢、碱蒸气、铬酸雾等酸性气体的净化处理。酸雾废气由风机压入净化塔，经过二次喷雾及填料层，废气与氢氧化钠溶液进行气液两相充分接触吸收中和反应，酸雾废气经过净化后，再经过脱液处理排出室外。

bsg- 型净化塔主要技术参数 电话：13622630108

酸雾初始浓度		hcl<400mg/m3		净化效率		95%-99%	
		h2so4<400mg/m3				90%-95%	
吸收中和液采用2%-6%浓度的naoh							
净化塔		配用风机(f4-72-12)				配用水泵	
型号	风量m3/h	型号	转速	全压	电机功率kw	型号	电机功率kw
1.5	1500	3a	1450	110	1.5	40fs-35	3

3	3000	3.5a	1450	100	3	40fs-35	3
5	5000	5a	1450	60	2.2	50fs-35	4
7.5	7500	6a	1450	100	4	50fs-35	4
10	10000	6a	1450	90	4	50fs-35	4
12.5	12500	6a	1450	80	4	65fs-35	5.5
15	15000	8c	1800	120	11	65fs-35	5.5
17.5	17500	8c	1800	120	11	65fs-35	5.5
20	20000	8c	1800	120	11	65fs-35	5.5
25	25000	10c	800	90	11	65fs-35	5.5
30	30000	10c	900	110	11	80fs-24	7.5
35	35000	12c	710	105	18.5	80fs-24	7.5
40	40000	12c	710	105	18.5	80fs-24	7.5
45	45000	12c	800	135	22	80fs-24	7.5
50	50000	12c	800	123	22	80fs-24	7.5

净化塔外形尺寸（毫米） 电话：13622630108

型号							
3型	1000	400	1100	1200	3400	1019	3153 × 400
5型	1200	450	1300	1400	3400	1090	3153 × 400
7.5型	1350	500	1500	1600	3400	1050	450 × 400
10型	1500	600	1700	1800	3400	1050	500 × 400
12.50型	1650	650	1850	2000	3400	1050	600 × 400
15型	1800	730	2050	2200	3400	910	700 × 480
17.5型	2000	800	2200	2400	3400	810	800 × 640
20型	2200	850	2400	2600	3400	810	900 × 640

注：t4-72风机，选用鼓风机厂。东莞市万江发达玻璃钢制品厂—玻璃钢脱硫塔

本产品的加工定制是是，品牌是东莞发达玻璃钢，型号是BJS，工作阻力是300（Pa），电机功率是4000（w），处理风量是10000（m³/h），净化率是98（%），循环水量是5（m³/h），进风口尺寸是300（mm），排风口尺寸是1000（mm）