

酸雾净化塔 衡湖

产品名称	酸雾净化塔 衡湖
公司名称	衡水春振玻璃钢制品有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:衡湖 型号:BJS-X
公司地址	中国 河北 衡水市 河北衡水市衡德路1805号
联系电话	86-03182108677 13831899397

产品详情

本净化塔由圆形与法兰分段连接而成，具体结构由贮液箱，进风段、两极喷淋段、旋流板、出风锥帽等组成，其特点是制作方便，便于安装检修，强度高，占地面积小，喷淋采用两极喷淋，使气液充分接触，提高净化效率，本塔配用一台玻璃钢离心风机和塑料水泵或不锈钢水泵即可，愿以零缺陷的工作为顾客提供满意的产品与服务。

bjs-x型酸雾净化塔

摘要：

本净化塔采用北京清华大学的最新专利技术，综合国内外同类净化塔的优点，由清华大学对bjs-x净化塔进行重新设计，采用一级鼓泡，两级喷淋，四级吸收，同时对填料层及塔体进行了技术参数上的优化，净化效率可达98%，净化后的酸雾废气大大低于国家排放标准，是当前国内外最理想的高浓度、较高温度酸碱净化设备。

产品信息

bjs-x型采用北京清华大学的最新专利技术，综合国内外同类净化塔的优点，由清华大学对bjs-x净化塔进行重新设计，采用一级鼓泡，两级喷淋，四级吸收，同时对填料层及塔体进行了技术参数上的优化，净化效率可达98%，净化后的酸雾废气大大低于国家排放标准，是当前国内外最理想的高浓度、较高温度

酸碱净化设备。 bjs-x型玻璃钢，符合“大气污染物综合排放标准（gb16297-1996）”，并获“环境保护产品认定证书”。 本产品处理的主要有害气体为酸雾(h₂sO₄)、氯化氢(hcl)气体及氟化氢(hf)气体、铬酸雾(cro₃)、氰氢酸(hcn)气体、硫化氢(h₂s)、氨气(nh₃)、碱蒸汽等水溶性气体。采用氢氧化钠为吸收中和液、溶液浓度为2-6%，净化效率均为95%-98%以上。 它具有效力高、耐腐蚀性强，高强度、低噪声、耗电省、体积小，拆装维修方便，轻巧耐用，外形美观大方等优点。 本厂目前生产的bjs-x型酸雾净化塔型号有1.5型、3型、5型、7.5型、10型、20型、30型、40型、50型九种规格。 采用玻璃钢和聚氯乙烯材料分段制作。塔体外表面采用耐水、耐老化胶衣树脂作防老化面层，胶衣层厚不小于0.5mm。在强度与内外表面间采用无碱无蜡无捻的方格细布作为耐老化的渡层，其树脂含量不低于75%，层数按大型及技术标准要求敷设，树脂含量达60-70%，使塔体强度绝对可靠。结构由圆形塔体，用法兰分段联接而成。具体结构由进风段、压力室、鼓泡贮液箱、两级喷淋段、旋流板、出风锥帽等组成。其特点是：制作方便、便于按装检修、强度高、占地面积小。酸雾废气由风机压入净化塔的内筒形成压力室，再由压力室均配给每根鼓泡管，废气通过鼓泡进入贮液箱的吸收中和液中产生鼓泡，使气液充分接触，提高净化效率；然后进入喷淋层，喷淋形式采用双层填料，两级喷淋，使气液充分接触，提高净化效率。本塔配用一台玻璃钢离心通风机和塑料水泵或不锈钢水泵即可。当处理风量在10000立方米以上时，采用二台水泵就能达到设计要求。

净化塔主体：1、复合玻璃钢贮液箱、加液管，在吸液管上加有滤液装置，进风段采用复合玻璃钢制作。2、第一、二级喷液段均采用一排y-1型尼龙喷嘴，多面空心球滤料和有机玻璃检视孔。3、有效挡水段设有旋流板增加挡水的效果。4、玻璃钢风帽盖。5、f4-72型玻璃钢离心通风机。6、塑料水泵或不锈钢离心泵。7、其它配件如塑料管件阀门、固定支架、检修爬梯和进风管道等，用户可在订货时定制。

酸雾净化塔酸雾净化塔

本产品的加工定制是是，品牌是衡湖，型号是BJS-X，工作阻力是400（Pa），电机功率是2.2（w），处理风量是50000（m³/h），净化率是92-98（%），循环水量是35（m³/h），进风口尺寸是40x40（mm），排风口尺寸是40x40（mm）