

# 玻璃钢净化塔 玻璃钢酸雾净化塔 三级喷淋玻璃钢净化塔

产品名称	玻璃钢净化塔 玻璃钢酸雾净化塔 三级喷淋玻璃钢净化塔
公司名称	枣强县华恒玻璃钢有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:河北盛润 型号:1000*4200mm
公司地址	枣强县玻财街北侧
联系电话	15075839090 18732831111

## 产品详情

玻璃钢净化塔 酸雾净化塔 玻璃钢尾气吸收塔 玻璃钢酸气净化塔 玻璃钢喷淋塔 玻璃钢烟囱 玻璃钢管道 玻璃钢风机

玻璃钢净化塔 酸雾净化塔 18732831111 赵龙 0318-8280000

玻璃钢净化塔---枣强县华恒玻璃钢有限公司。中国大型玻璃钢净化塔生产企业，大型玻璃钢格栅，冷却塔，玻璃钢风机生产企业，厂价直销，中国玻璃钢净化塔行业知名企业、大品牌大厂家。质量、工期有保证！河北华恒玻璃钢公司热诚欢迎国内外新老客户来电洽谈、咨询考察、洽商合作！参与大中小型玻璃钢净化塔投标工程。 【专业生产】玻璃钢净化塔、酸雾净化塔、尾气吸收塔、玻璃钢脱硫塔、玻璃钢酸性气体吸收塔、玻璃钢酸雾吸收塔、玻璃钢喷淋塔、活性炭吸附塔、生物除臭塔、玻璃钢碱洗塔、沼气脱硫塔、玻璃钢射流真空泵、玻璃钢填料塔、玻璃钢除尘器、空气净化装置、玻璃钢格栅、玻璃钢风机。 【公司简介】河北华恒玻璃钢有限公司地处华北平原—衡水市。注册资金500万元，顺利通过国家级认证。 河北枣强县华恒玻璃钢有限公司业务经理赵龙先生衷心希望愿与社会各界国内外新老客户加强交流、携手合作、互利互赢、为贵工程项目提供高质量、高标准、高效率优质玻璃钢净化塔系列产品！ bsg-2型玻璃钢酸雾净化塔适用于在常温下对盐酸雾、硫酸雾、氯化氢、氟化氢、硫化氢、氰化氢、碱蒸气、铬酸雾等酸性气体的净化处理。酸雾废气由风机压入净化塔，经过二次喷雾及填料层，废气与氢氧化钠溶液进行气液两相充分接触吸收中和反应，酸雾废气经过净化后，再经过脱液处理排出室外。 bsg- 型净化塔主要技术参数  
电话：0318—8280000 18732831111

酸雾初始浓度		hcl<400mg/m3		净化效率		95%-99%	
		h2so4<400mg/m3				90%-95%	
吸收中和液采用2%-6%浓度的naoh							
净化塔		配用风机(f4-72-12)				配用水泵	
型号	风量m3/h	型号	转速	全压	电机功率kw	型号	电机功率kw
1.5	1500	3a	1450	110	1.5	40fs-35	3

3	3000	3.5a	1450	100	3	40fs-35	3
5	5000	5a	1450	60	2.2	50fs-35	4
7.5	7500	6a	1450	100	4	50fs-35	4
10	10000	6a	1450	90	4	50fs-35	4
12.5	12500	6a	1450	80	4	65fs-35	5.5
15	15000	8c	1800	120	11	65fs-35	5.5
17.5	17500	8c	1800	120	11	65fs-35	5.5
20	20000	8c	1800	120	11	65fs-35	5.5
25	25000	10c	800	90	11	65fs-35	5.5
30	30000	10c	900	110	11	80fs-24	7.5
35	35000	12c	710	105	18.5	80fs-24	7.5
40	40000	12c	710	105	18.5	80fs-24	7.5
45	45000	12c	800	135	22	80fs-24	7.5
50	50000	12c	800	123	22	80fs-24	7.5

净化塔外形尺寸 (毫米)

电话：0318—8280000 18732831111

型号	d	排气口d1	d2	d3	h	h1	进气口b×h
3型	1000	400	1100	1200	3400	1019	3153×400
5型	1200	450	1300	1400	3400	1090	3153×400
7.5型	1350	500	1500	1600	3400	1050	450×400
10型	1500	600	1700	1800	3400	1050	500×400
12.50型	1650	650	1850	2000	3400	1050	600×400
15型	1800	730	2050	2200	3400	910	700×480
17.5型	2000	800	2200	2400	3400	810	800×640
20型	2200	850	2400	2600	3400	810	900×640

本产品的加工定制是是，品牌是河北盛润，型号是1000\*4200mm，工作阻力是1（Pa），电机功率是1（w），处理风量是15000（m3/h），净化率是99（%），循环水量是100（m3/h），进风口尺寸是500（mm），排风口尺寸是500（mm），规格是1000\*4200mm