

玻璃钢脱硫塔 玻璃钢冷却塔 玻璃钢酸雾废气处理塔 玻璃钢防腐

产品名称	玻璃钢脱硫塔 玻璃钢冷却塔 玻璃钢酸雾废气处理塔 玻璃钢防腐
公司名称	广州格尚环保设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:格尚环保 型号:BJT-2200
公司地址	广州市天河区黄村大道福元南路4号
联系电话	020-29010902 18565351331

产品详情

一、bjt系列玻璃钢酸雾净化塔安装及维护保养 1、用户应根据我公司提供的基础资料图，进行混凝土基础施工。基础的安装面，应保证在同一水平面上，净化塔底脚须知螺栓或沓接固定在基础的预埋钢板上。 2、风机安装时，应严防杂物掉入风机内。净化塔安装完丝后，在试车之前必须清除塔内污物。 3、因一般玻璃钢易燃，安装及维修过程中，严禁使用明火。 4、贮液箱内 naoh 溶液浓度应保持在 2-6% 范围内，当 naoh 浓度低于 2% 时，必须加注 naoh 溶液。贮液箱中废液应根据实妹使用情况进行更换。 5、如风机安装在室内，风机的电机应采取防雨措施。 6、净化塔必须有专人责任管理，经常检查风机运转是否正常，液位是否政党液位箱中浮球开关是否正常，naoh 溶液浓度是否在规定范围等等，如发现问题，应及时解决。 7、为确保贮液箱中液位，防止开关风机时引起液位升降，必须在开启风机后，开启浮球供水阀，关闭风机前，先关闭浮球供水阀。液位高度静态应控制在离地 650mm 左右为宜。 8、净化塔金属支架至少每年进行防腐处理二次。

二、bjt系列玻璃钢酸雾净化塔特性及应用bjt系列玻璃钢酸雾净化塔由我厂制造，具有净化效率高、结构紧凑、体形美观、占地面积小、耐腐蚀、抗老休、强度高、重量轻、运输安装方便、易于维护管理等特点，是目前国内外化工、机械、电子、冶金等行业电镀、酸洗废气处理的最新型净化设备。bjt系列酸雾塔适用于处理硫酸（ h_2so_4 ）、氯化氢（ hcl ）气体及氟化氢（ hf ）气体，铬酸（ cro_3 ）、氰氢酸（ hcn ）气体、硫化氢（ h_2s ）、氨气（ nh_3 ）、碱蒸汽等水溶性气体，吸收液有碱液（2 - 9%氢氧化钠溶液）和水两种，视被吸收的有害物质和工厂具体工艺情况确定。

联系人：杨小姐

电话:020-66636846

传真:020-66636847

手机：18665690058

qq: 2418140776

邮箱：2418140776@qq.com

网址：www.gdtianlan.com

公司地址：广州市天河区黄村大道福元南路4号

本产品的加工定制是是，品牌是格尚环保，型号是BJT-2200，工作阻力是180-200（Pa），电机功率是37000（w），处理风量是25000（m³/h），净化率是95（%），进风口尺寸是1200（mm），排风口尺寸是1200（mm）