

东莞供应离心脱水机 工业脱水机 腌制品专用脱水机

产品名称	东莞供应离心脱水机 工业脱水机 腌制品专用脱水机
公司名称	东莞市东正环保设备科技有限公司
价格	面议
规格参数	类型:三足离心机 结构类型:落地式
公司地址	东莞市清溪镇大利村银湖工业区西五街二号
联系电话	0769-89153568 13662884498

产品详情

东正牌离心脱水机按容量大小分为：500、600、800、1200、1500脱水机。该机为三足悬摆式结构，由三角底盘、铸脚、园底盘、转鼓、外壳、电机等组成。转鼓、外壳均采用优质不锈钢制作。由三角胶带传动，电机直接带动起步轮，使机器缓步起动，达到设计转速，以保证机器运转平稳，机器内有制动装置，制动性能好，能使机器在短时间内停止运转。zt系列脱水机选用优质不锈钢材料制成，性能优良，运转平稳，脱水率高。有完善的防震、定时、自动和安全控制系统。广泛适用于化工、塑料食品、医药、五金、及其它工业专用，效率高环保节能。

独特的三足悬摆式结构,可避免因载重不平衡而产生震动; 转胆采用不锈钢板精制而成,坚固耐用; 特有制动开合臂装置,制动性能好,安全可靠; 采用三角胶带传动,由电机带动起步轮,缓步起动至正常转速,运转平稳无振动。适用于五金、纺织品、电子原件高速脱水。

型号	功率		转鼓直径	转鼓高度	主轴转数	最大容量	外形尺寸
	kw	hp					
dzt-500	1.5	3	500	260	1000	25	1000*
dzt-600	3	5	600	300	1000	45	1250*
dzt-800	4	7	800	340	910	80	1500*
dzt-1000	5.5	10	1000	380	900	130	1800*
dzt-1200	7.5	12	1200	480	750	220	2000*
dzt-1500	10	15	1500	600	750	500	2550*

1：操作者必须熟悉机器的结构、性能和操作方法。2：开车前先转动转鼓数转，检查转鼓运转达情况。3：加料应均匀分布，以免偏重过大造成机器振动过大。4：正常运转时，切勿制动开合臂，以免损坏兰令带及其它零件。5：顶盖上不能放置任何物品，以免开车后发生意外事故。6：运转时一旦发现异常现象

, 应立即切断电源, 刹车停机检查。7: 机器必须定期检修, 加注润滑油, 每半年至少检查一次。

本产品的加工定制是是, 类型是三足离心机, 结构类型是落地式, 布局形式是立式, 适用对象是塑料, 粮食, 结构和分离要求是分离机, 分离因素Fr值范围是高速离心机, 品牌是东正, 型号是DZT-600, 电机功率是5.5 (kw), 外形尺寸是800 (mm), 重量是150 (kg), 应用领域是化工, 食品, 制药, 水处理, 纺织, 转鼓直径是500 (mm), 转鼓转速是500 (r/min), 装料限量是500, 产品类型是全新, 用途是工业用, 自动化程度是全自动