

过滤筛、水力筛、直供保证质量

产品名称	过滤筛、水力筛、直供保证质量
公司名称	无锡亿吉环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	类型:筛网 物料运行轨迹:圆振筛
公司地址	宜兴市高塍镇高和路8号
联系电话	13771329760

产品详情

水力筛

一、工作原理及构造

水力筛主体为由楔形钢棒经精密制成的不锈钢弧形筛面，表面平整光滑，待处理废水通过设备上布水装置均匀分布到倾斜筛面上，由于筛网表面间隙小、平滑，背面间隙大，排水顺畅,不易阻塞;固态物质被截留，过滤后的水从筛板缝隙中流出，同时在水力作用下，固态物质被推到筛板下端排出，从而达到固液分离目的。

水力筛能有效地降低水中悬浮物浓度，减轻后续工序的处理负荷。同时也用于工业生产中进行固液分离和回收有用物质，是一种优良的过滤或回收悬浮物、漂浮物、沉淀物等固态或胶体物质的无动力设备。

二、产品特色

- 1、利用水流本身的重力工作，无能耗；
- 2、单机处理水量大。
- 3、不易阻塞，清洗方便。
- 4、整机材质采用不锈钢或碳钢制造，机械强度高、不变形、寿命长。
- 5、最大过滤精度（栅隙0.2mm）

三、适用范围

- 1、用于宾馆、饭店、食堂及浴室等餐饮废水中固体杂物清理
- 2、用于造纸、屠宰、皮革、制糖、酿酒、食品加工、纺织、印染、石化等小型工业废水处理中，去除悬浮物、漂浮物、沉淀物等固态物质；
- 3、用于造纸、酒精、淀粉、食品加工等行业回收纤维、渣料等有用物质。
- 4、用于污泥或河道清淤预处理。

四、使用说明

连接设备进、出水管，开启进水阀，污水由上部的进水装置进入过滤筛面，污水中的悬浮颗粒料被筛面所截留，并被冲至下部集渣口，滤液由底部出水口排出，被截留的固体物定期由人工清理，

设备使用一段时间后筛面如发现有堵塞现象，要进行清理，以免影响使用效果。因设备为不锈钢制作，使用时无任何动力设备，所以平时不需要进行特别的维护保养。

水力筛

规格型号及技术参数

型	Is-400	Is-550	Is-700	Is-1000	Is-1400	Is-1700	Is-2000	Is-2300	Is-2700
号									
筛板宽度(mm)	350	520	650	940	1340	1630	1920	2220	2640
筛板长度(mm)	900	900	950	1000	1200	1280	1350	1500	1600
筛体宽度(mm)	400	550	700	1000	1400	1700	2000	2300	2700
筛体高度(mm)	1200	1250	1300	1380	1500	1550	1650	1700	1900
入口管径(dn)	50	65	80	80	100	125	150	200	250
出口管径(dn)	80	100	125	150	200	250	300	350	250x2
0.3mm清水量m ³ /h	10	20	45	75	100	130	180	250	310
1.0mm清水量m ³ /h	30	50	80	110	180	220	295	360	420

本产品的加工定制是是，类型是筛网，物料运行轨迹是圆振筛，筛网材料是金属丝编织网，适用对象是药，品牌是亿吉，型号是Is-400，外形尺寸是350*450*900（mm），应用领域是化工,食品,制药,石油,煤炭,水处理,医用、制药，产品类型是全新，筛孔尺寸是10（mm），用途是工业用，工作压力是3，净水量是10，气浮设备种类是溶气