

江西南昌 单双层两用振动筛 直线振动筛 南昌振动筛

产品名称	江西南昌 单双层两用振动筛 直线振动筛 南昌振动筛
公司名称	南昌市恒业矿冶机械厂
价格	面议
规格参数	类型:单双层两用振筛机 物料运行轨迹:直线振动筛
公司地址	中国 江西 南昌市 南昌市华龙国际大厦
联系电话	86-0791-6626131 13970904284

产品详情

单双层两用振动筛用途

xsZ-600 × 300单双层两用振筛机，适用于冶金、地质、燃化、建工等部门的科研实验室单位工厂实验室，对物料进行颗粒筛分,从而将得到不同颗粒的产物，是破碎筛分机组上的理想设备。本筛分机同时可将物料分为二种或三种粒级，如只需分二种粒级，可将空白筛框放置上层筛的下部，支撑网框做单层使用，根据使用需要，可更换三层筛网，则可筛分多种级别的产品。当安装了小孔径筛网时，必须加水喷淋才能筛分潮湿的粘性物料。

产品特点：

1.振动筛结构新颖，技术先进，处理能力大，筛分效率高；2.振动筛采用筒体式偏心轴激振器及偏块调节振幅，使用维修方便；3.振动筛采用弹簧钢编织筛网或冲孔筛板，使用寿命长，不易堵孔；4.振动筛采用橡胶隔振弹簧，寿命长、噪声小、过共振区平稳等。

单双层两用振动筛主要技术参数

序号	项目	单位	数值
1	筛网层数	层	2

2	筛网尺寸	长 × 宽	mm	600 × 300
		面积	m ²	0.18
3	筛孔尺寸		mm	3 × 3、10 × 10 6 × 6、25 × 25
4	振幅		mm	2
5	惯性轮振次		次/min	1400
6	筛框倾斜角		度	8 ~ 20 °
7	给料粒度		mm	0 ~ 35
	最大给料粒度		mm	45
8	生产能力 (筛分粒度在5 ~ 8mm时)		t/h	5
9	电动机	型号	/	a02-7114th
		功率	kw	0.55
		转速	r/min	1400
10	外形尺寸 (长 × 宽 × 高)		mm	1105 × 871 × 905
11	机器总重量		kg	124

联系人：裘丽萍

联系号码：13970904284

座机号码：0791-85775128

qq：2483089282

本产品的加工定制是是，类型是单双层两用振筛机，物料运行轨迹是直线振动筛，筛网材料是金属丝编织网，适用对象是塑料,铝、锌等金属灰,沙子、泥土，品牌是江恒，型号是单双层两用振筛机，外形尺寸是1015*871*905（mm），应用领域是化工,选矿,煤炭，重量是124KG（kg），产品类型是全新，电机功率是0.55（Kw），筛网规格是600 × 300，筛孔尺寸是φ 3, φ 5, φ 10（mm），筛面层数是2，进料粒度<是45（mm），生产能力是5（t/h），用途是工业用，筛网尺寸是600mm*300mm*0.18，振幅是2mm