

## 高效变压吸附制氮机 标准型变压吸附制氮机（内详）

产品名称	高效变压吸附制氮机 标准型变压吸附制氮机（内详）
公司名称	东莞市聚圣高精密科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	类型:氮气发生器 提取气体类型:氮气
公司地址	广东省东莞市东坑镇东兴东路80号101-102
联系电话	13544843312

### 产品详情

1xn型变压吸附制氮机采用优质分子筛为吸附剂，利用变压吸附原理，直接从压缩空气中获得氮气。

特点：

- 1、完善的流程设计，优使用效果。
- 2、合理的内部构件，气流分布均匀，减轻气流高速冲击。
- 3、物有的分子筛保护措施，延长碳分子筛的使用寿命。
- 4、操作简便，运行稳定，自动化程度高，可实现无人运行。
- 5、自动连锁氮气排空装置，保证产品氮气质量。
- 6、可选配氮气装置流量，纯度自动调节系统，远程监控系统。

技术指标：

- 1、氮气流量：5-2500nm<sup>3</sup>/h
- 2、氮气纯度：95-99.999%
- 3、氮气压力：0-0.7pma
- 4、露点： -40

制氮机技术参数：

型号	纯 度								进出气口径m	
	99.9%		99.99%		99.999%		99.9995%		进气 口径	出气 口径
	产氮量 m3/h	耗气量 m3/min	产氮量 m3/h	耗气量 m3/min	产氮量 m3/h	耗气量 m3/min	产氮量 m3/h	耗气量 m3/min		
rphn-5-	3.7	0.24	2.8	0.2	1.6	0.17	1.4	0.17	dn15	dn15
rphn-10-	7.4	0.49	5.5	0.4	3.3	0.35	2.8	0.34	dn25	dn15
rphn-20-	15	1.00	11.0	0.8	6.6	0.69	5.5	0.66	dn25	dn15
rphn-30-	22	1.47	16.6	1.2	10.0	1.1	8.5	1.00	dn25	dn15
rphn-40-	29	2	22.3	1.6	13	1.4	22	1.4	dn25	dn15
rphn-50-	37	2.46	28	2.0	16	1.7	14	1.68	dn32	dn25
rphn-60-	44	2.95	34	2.3	19.5	2.0	16.5	2.0	dn32	dn25
rphn-80-	59	3.93	45	3.1	26	2.7	22	2.70	dn40	dn25
rphn-100-	74	4.93	55	3.8	33	3.46	28	3.36	dn40	dn40
rphn-120-	88	5.88	66	4.62	39.5	4.2	33	3.95	dn40	dn40
rphn-150-	110	7.35	82	5.8	50	5.2	41	4.95	dn50	dn40
rphn-200-	147	9.8	110	7.7	66	6.93	55	6.60	dn50	dn40
rphn-300-	220	14.7	165	11.6	99	10.4	85	10.2	dn65	dn50
rphn-400-	295	19.6	220	15.4	132	13.9	110	13.2	dn65	dn50
rphn-500-	368	24.5	275	19.3	165	17.3	140	16.8	dn80	dn65
rphn-600-	440	29.3	330	23.1	200	21.0	170	20.4	dn100	dn65
rphn-700-	515	34.3	385	27.0	230	24.1	200	24.0	dn100	dn65
rphn-800-	590	39.3	440	31.0	265	27.8	220	27.0	dn100	dn65
rphn-900-	660	44.0	500	35.0	300	31.5	250	30.0	dn100	dn80
rphn-1000-	740	49.3	550	38.5	330	34.7	280	34.0	dn125	dn80
rphn-1500-	1125	58.1	655	46.0	395	41.5	330	40.0	dn125	dn80
rphn-2000-	1495	77.2	870	61.0	520	54.6	440	53.0	dn150	dn100
rphn-3000-	2250	116.2	1310	92.0	785	82.5	670	81.0	dn200	dn100

本产品的加工定制是否，类型是氮气发生器，提取气体类型是氮气，提取气体状态是气态，应用领域是化工，食品，冶炼，冶金，热处理，啤酒，橡胶，作用原理是吸附，品牌是立普，型号是LXN，产品类型是全新，处理能力是10-1200（m3/h）