

# 二手卧螺离心机 二手化工设备 离心机 二手

产品名称	二手卧螺离心机 二手化工设备 离心机 二手
公司名称	梁山县鸿基二手油脂化工设备购销处
价格	面议
规格参数	类型:卧螺离心机 结构类型:落地式
公司地址	梁山县拳铺镇琉璃井村北
联系电话	86 0537 7310262 13964975082

## 产品详情

### 产品特点

- a、转鼓，大小端盖等主要零部件用耐蚀不锈钢制造。
- b、螺旋推进器可喷涂耐磨合金或镶焊硬质合金片。
- c、在工作转速下实施了整机动平衡制造工艺，精度达g2.5
- d、有多种圆锥转鼓角度采用单锥角度及双锥角结构。 e、可调配离心机在不同的物料工况下，转鼓和螺旋的转速，包括转鼓、螺旋的差转速。 f、可根据用户的需要选型、试验和制造。

### 产品优点

### 产品选型

我厂已开发的卧螺沉降离心机有lw220、lw300、lw350、lw400、lw450、lw530和lw620等7大系列二十四种规格，机型有并流、逆流和分级等机型。在转子结构上有浓缩、脱水、分级和澄清等机型。差速器的形式有：单变频+机械差速器、双变频+机械差速器。因此可以适用不同用户的分离要求。本厂还可以根据客户的特殊要求，承接设备的选型和设计制造任务，为了让用户得到最佳的机型，建议用户能提供要处理的物料500ml，用于进行小样实验，或提供大于100kg物料到我厂设备上做中试，我厂的技术人员会根据实验数据和用户所需的处理量及处理物料的技术指标，确定最佳方案，选上你满意的机型。欢迎用户光临本厂指导，我们将免费为用户提供详尽的技术咨询服务及小样实验

### 离心机的主要技术参数

型号	转鼓直径 (m)	最高转速 (r/min)	转鼓长度 (mm)	长径比	分离因数	生产能力 (m <sup>3</sup> /h)	最大排渣能力 (m <sup>3</sup> /h)	电机功率 (kw)	重量 (kg)	外形尺寸 (mm) (lxwxh)
lw220x660	200	4800	660	3	2840	0.3-1.5	0.8	7.5-11	700	1580x1100x650

lw300x930	300	4300	930	4.2	3096	05.-2	0.25	11-15	900	1800x1100x650
lw350x1050	350	4000	1050	3	3100	2-6	0.6	11-15	1200	2450x1350x900
lw350x1470	350	4000	1550	4.4	3100	2-10	0.8	15-18.5	1800	2600x1350x900
lw400x1200	400	3400	1200	3	2580	4-10	1	18.5-22	1800	2400x1860x950
lw400x1700	400	3400	1700	4.4	2580	5-15	1.4	18.5-22	2200	3300x1500x1100
lw450x1380	450	2800	1380	3	1980	8-15	1.8	15-22	2200	2750x1550x1100
lw450x1920	450	2800	1920	4.3	1980	8-20	2.2	22-30	2500	3300x1550x1100
lw530x1500	530	2500	1590	3	1860	10-20	2.6	22-30	2600	3230x1600x1100
lw530x2250	530	2500	2250	4.3	1860	10-30	3.2	30-37	3000	3750x1600x1100
lw620x1950	650	2300	1950	3	1830	15-30	3.6	37-45	4500	3950x1750x1350
lw620x2800	650	2300	2800	4.3	1830	15-45	4.5	37-45	5500	4600x1750x1350

本产品的加工定制是否，类型是卧螺离心机，结构类型是落地式，布局形式是卧式，适用对象是沙子、泥土、石油，结构和分离要求是沉降离心机，分离因素Fr值范围是高速离心机，品牌是无锡利龙，型号是LW450\*1380，电机功率是37-15（kw），重量是2880（kg），应用领域是化工、制药、选矿、石油、水处理、医用、制药、冶金，转鼓直径是450（mm），转鼓转速是3000（r/min），产品类型是二手，用途是工业用