

# 绝缘垫片 耐酸碱铁氟龙垫圈 特氟龙 四氟密封垫片

产品名称	绝缘垫片 耐酸碱铁氟龙垫圈 特氟龙 四氟密封垫片
公司名称	东莞市力拓电子实业有限公司
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:圆形 材质:四氟
公司地址	东莞市寮步镇石大路35号
联系电话	4006815008 15999802204

## 产品详情

力拓公司专业生产销售,铁氟龙垫片,特氟龙垫片,ptfe垫片,聚四氟乙烯垫片,pvc垫片,尼龙垫片,pe介子,pp介子,pet介子,铁氟龙垫片/垫圈,胶介子,快巴垫片等模切加工产品。多种规格现货,欢迎订购,

订购电话:13669826218 联系人:胡浩

铁氟龙密封圈具有优异的耐磨自润滑特性,良好的延伸率,较好的导热性和抗压强度。可在少油和无油工况条件及水润滑下使用。广泛应用于各种需要自润滑、耐磨、耐蚀、耐油、耐老化、耐高低温、介电性能好的密封件、铁氟龙密封圈,特氟龙垫片,铁氟龙o型圈,铁氟龙垫圈、铁氟龙垫片适用于机械零部件.现货供应,价格优惠,欢迎订购!

纯聚四氟乙烯垫片是一种洁净的密封产品,不会对其所接触的任何物质形成污染,可以广泛地用于食品、医药等行业中经机械车削或裁切而成的平垫片、v形垫片、活塞环、球阀垫圈等具有耐腐蚀、抗老化和不导电等良好特性。

注意:在温度低于-185 时。聚四氟乙烯垫片会变脆。

本产品的品牌是力拓，型号是圆形，材质是四氟，截面形状是O型，性质是耐高温,耐高压,耐腐蚀,耐磨损，作用是轴用密封，是否进口是是，适用范围是汽车,门窗,电器,轴承,泵，厚度是0.5-10（mm），使用温度是-50至200（ ），使用压力是200（MPa）