

医疗器械用 医用级硅胶O型圈 硅胶圈

产品名称	医疗器械用 医用级硅胶O型圈 硅胶圈
公司名称	海宁市斯科塑胶有限公司
价格	面议
规格参数	材质: 截面形状:O型 作用:轴用密封
公司地址	中国 浙江 海宁市 马桥街道胜利路155号
联系电话	86 0573 87766150 18768343177

产品详情

一、品名：

o型圈（o形圈）

二、材料：硅橡胶si(silicone rubber)硅胶主链由硅(-si-o-si)结合而成。具有极佳的耐热、耐寒、耐臭氧、耐大气老化。有很好的电绝缘性能。抗拉力强度较一般橡胶差且不具耐油性。

优点：• 经调制配方后抗张强度可达1500psi及抗撕裂性可达88lbs • 弹性良好及具有良好的压缩歪 • 对中性溶剂具有良好的抵抗性 • 具极佳的抗热性

• 具极佳的抗寒性 • 对于臭氧及氧化物的侵蚀具极佳的抵抗性 • 极佳的电绝缘性能 • 隔热、散热性佳
缺点：• 不建议使用于大部份浓缩的溶剂、油品、浓缩酸及经稀释后的氢氧化钠之中。

用途：

• 家用电器行业所使用的密封件或橡胶零件，如电热壶、电烫斗、微波炉内的橡胶零件。 • 电子行业的密封件或橡胶零件，如手机按键、dvd内的减震垫、电缆线接头内的密封件等。 • 与人体有接触的各式用品上的密封件，如水壶、饮水机等。

• 医疗器械行业所使用的密封件或橡胶零件。

三、o型圈性能：

尺寸：外径（3-1500）*内径（1-1200）*线径（1-10）

形状：o型、圆形

颜色：一般为本色、黑色、红色，可根据潘通色卡调色

硬度：一般20~80邵氏a

四、o型圈特点：

- 1.适合多种密封形式：静态密封、动态密封；
- 2.适合各种用途材料，尺寸和沟槽都已标准化，互换性强；
- 3.适合多种运动方式：旋转运动、轴向往复运动或组合运动（例如旋转往复组合运动）
- 4.适合多种不同的密封介质：油、水、气、化学介质或其它混合介质；
- 5.通过选用合适的橡胶材料和适当的配方设计，实现对油、水、空气、煤气及各种化学介质有效的密封作用。温度使用范围广（ - 60 ~ + 220 ），固定使用时压力可达 1500kg/cm²(与补强环并用)；
- 6.设计简单，结构小巧，装拆方便；
- 7.o形圈断面结构极其简单，且有自密封作用，密封性能可靠；
- 8.由于o形圈本身及安装部位结构都极其简单，且已形成标准化，因此安装更换都非常容易。

数十年专业生产o型圈,所生产的o型圈密封性好、材质优,具有极好的耐高温和耐低温性能良好的生理稳定性,具有极佳的回弹变形，并可根据客户要求定做。o型圈表面光滑，无针眼，无毛边，精度达到 ± 0.03 mm至 ± 0.08 mm。产品用于汽车，传感器，医疗，制药，阀门，泵，卫浴，轴承，电器等工业。现有规格有几万种，欢迎在线咨询规格表，价格市场最低、新开模具产品模费最优，量大免模具费，我们的服务宗旨是：质量第一，信誉第一，价格合理。欢迎广大客户前来订购。 斯科塑胶是o型圈（o形圈）、防水圈、橡胶圈、硅胶垫片、密封圈、密封胶条、无骨架油封、橡胶板等橡胶制品的专业生产商和供应商,选择我司产品可享受如下产品优势和专业服务：

1.产品优势

- 1).表面光泽度好 2).回弹性能优良 3).密封效果极佳
- 4).耐气候性能极佳 5).材质稳定性能好 6).可定制非标型号
- 7).型号齐全，常备库存 8).技术成熟,品质稳定 9).绿色环保
- 10).满足可持续发展的需求

2.全天服务专线:

0573-87766150—>服务范围:

- 1).产品售后服务 2).产品型号咨询与订购 3).产品材料性能参数咨询

4).产品图纸加工与处理 5).其它技术问题咨询

联系人：章小姐

电话：0573-87766150

传真：0573-87761399

qq：995053136

邮箱：sikesj@yahoo.cn

联系地址：浙江省海宁市马桥街道胜利路155号

本产品的材质是硅橡胶，截面形状是O型，作用是轴用密封，适用范围是医疗器械，性质是耐高温,耐高压,环保，品牌是SK，型号是sksor，厚度是1-10（mm），内径是1-1200（mm），外径是3-1500（mm），样品或现货是样品，是否标准件是标准件，是否进口是是，使用温度是-60~+250（ ），使用压力是150（MPa）