

橡胶软木密封垫片机械耐油油底壳密封垫电机摩擦片

产品名称	橡胶软木密封垫片机械耐油油底壳密封垫电机摩擦片
公司名称	东莞市欣博佳软木制品有限公司
价格	1.00/个
规格参数	品牌:欣博佳 型号:DP-001 材质:软木橡胶
公司地址	广东省东莞市长安镇上沙管理区
联系电话	0769-85388047 18928261617

产品详情

????????/??

????/??

????/????????????????;??????????

欢迎来电来图洽谈加工定制！欣博佳软木制品 李生 电话：189-2826-1617 qq：2171597859
邮箱：licongid@163.com

丁腈橡胶软木板由精选的上等软木颗粒配以各种合成橡胶及其它辅助材料搅拌均匀，经过压制、高温烘焙定型、养生、刨片、砂光、铣边等工序聚合而成，再由切片机切片而成。丁腈橡胶软木具有比一般的软木更高的压缩及回弹性，是优秀的密封材料。可切割成各种不同形状的密封垫片，广泛应用于汽车、摩托车、拖拉机、飞机、轮船，以及石油管道、变压器、电器设备及装置。它是在低、中压要求下的一种新型的高等级静密封材料。且与一般的密封板材不同，它更易于切割，不损失模具，大批量产品可直接模压而成。一般选用橡胶：丁腈胶nbr，其它橡胶可要求软木颗粒：0.25-120mm

产品主要技术指标:

产品种类：丁腈、氯丁、丁苯型等。

产品色泽：本色、黑色、红色、灰色。

拉伸强度：模压型不小于2.0mpa剖切型不小于1.47mpa 项目 按硬度分 硬度（shore a）55-70（中）
70-85（硬）密度（g/cm³） 0.9（中） 1.05（硬）抗拉强度（kg/cm²） 15（中） 20（硬）
压缩率（% 300psi） 15-30（中） 10-20（硬）抗压强度（min） 28kg/cm² 抗内压(max) 3.5kgf/cm²
使用温度 -40~120~150

橡胶软木适用范围：

电力变压器 输电变压器 油箱盖/法兰 压力计 阀门 散热器 接线盒 低压套管 高压
套管 膨胀盒 防震支架

铸模橡胶件 开关设备 空气滤清器垫片 化油器垫片 进气口垫片 气门室盖垫片 通风孔垫片 进气管垫
片 曲轴箱体

垫片 密封组件

可根据客户需求设计加工生产橡胶软木：背胶、涂胶、模切成型、裁切、深加工等优质产品制作。

产品常用规格根据客户需求购买，不限量，可定制其它宽幅、厚度、密度、加工。