

JB982-77组合垫圈

产品名称	JB982-77组合垫圈
公司名称	邢台市明世橡塑制品厂
价格	面议
规格参数	材质: 截面形状:O型 作用:固定密封
公司地址	中国 河北 邢台 任县 天口乡北定村
联系电话	86 0319 7593986 13933742788

产品详情

组合密封垫组合密封垫是由橡胶圈和金属环整体粘合硫化而成，是用来密封螺纹和法兰连接的密封圆环，圆环包括一个金属环和一个橡胶密封垫。金属环防锈处理，橡胶圈一般采用耐油丁腈胶或氟橡胶。组合密封垫有公制和英制两种尺寸，有标准jb982-77规定组合垫的金属垫加橡胶的组合形式。组合垫供螺纹管接头及螺塞密封用，它一般和卡套式管接头一起使用，用来堵油口，主要用于液压阀管接头螺纹连接处的端面静密封，适用英国、美国标准英制螺纹和法国、德国标准公制螺纹连接处的端面静密封等。组合密封垫根据结构形式可分为a型、b型；根据包胶的不同可分为全包、半包。允许用工作压力400kg/cm² (39.2mpa)，工作温度在-25-80 间。组合密封垫的选用组合密封垫的选用原则是，对于要求不高的场合，可凭经验选取，不合市时再更换。但对于那些要求严格的场合，例如易爆，剧毒和可燃气体以及强腐蚀的液体设备，反应罐和输送管道系统等，则应根据工作压力，工作温度，密封介质的腐蚀性及其结合密封面的形式来选用。一般来说，组合密封垫在常温低压时，选用非金属软密封垫；中压高温时，选用金属与非金属组合密封垫或金属密封垫；在温度，压力有较大的波动时，选用弹性好的或自紧式密封垫；在低温，腐蚀性介质或真空条件下，应考虑具有特殊性能的密封垫。

本产品的材质是铁壳+橡胶，截面形状是O型，作用是固定密封，适用范围是汽车,轴承,泵，性质是耐腐蚀,耐高温,耐高压,耐磨损，品牌是HR，型号是6-60，厚度是2（mm），内径是6-60（mm），外径是11.8-74.8（mm），样品或现货是现货，是否标准件是标准件，是否进口是否，使用温度是100（ ），使用压力是15（MPa）