斯特封，格来圈，异型斯特封加工，异型格来圈加工

产品名称	斯特封，格来圈，异型斯特封加工，异型格来圈加工
公司名称	衡水环亚波纹管科技有限公司
价格	面议
规格参数	材质: 截面形状:O型 作用:轴用密封
公司地址	中国 河北 衡水市 衡水
联系电话	86-0318-4221114 13633282346

产品详情

斯特封

斯特封一般由一个橡胶o型圈及聚四氟乙烯圈组合而成。o型圈为施力元件,提供足够的密封力，并对聚四氟乙烯圈起补偿作用。适用于液压缸活塞杆用密封。 斯特封为单

作用密封，分为活塞用斯特封和活塞杆用斯特封。斯特封具有摩擦力低,无爬行,启动力小,耐高压，沟槽结构简单等优点。目前最新型号为2k型斯特封，材料构成为特康密封圈和o型圈（丁晴橡胶或氟胶）。www.hebeitfxs.com o形圈工作压力：0-40mpa最高60mpa 往复速度：≦5m/s
摆动或旋转运动：≦3m/s 使用温度：-40°C-+200°C（由o形圈的材质而定）
适用价质：液压油、汽、水、乳化液等。
斯特封首先为宝色霞板（b+s，现更名为特瑞堡密封系统）所发明，后成为业界名词，沿用至今。

格来圈,斯特封

格来圈是一种双向用于活塞外径密封圈,它与一个o型圈安装在一起工作,具有代摩擦阻力、无爬行、耐磨损、使用寿命长等特点。动、静态密封效果极佳。 技术参数：
· 工作压力：≤600bar · 工作温度：－60°C－+220°C · 工作速度：≤15m/s · 材 料：ptfe、nbr
斯特封是一种单向用于缸套的内径、双向用于活塞外径的密封圈。它与一个o型圈安装在一起工作，具有低磨擦阻力无爬行、极低泄漏量、抗磨损、使用寿命长等特点。动、静态密封效果极佳。
技术参数： · 工作压力：≤600bar · 工作温度：－60°C－+220°C
· 工作速度：≤15m/s · 材 料：ptfe+nbr

本产品的材质是紫铜，截面形状是O型，作用是轴用密封，适用范围是汽车,电器,轴承,气缸,化工管道，性质是耐腐蚀,耐高温,耐高压,耐磨损，品牌是环亚，型号是80，厚度是5（mm），内径是70（mm），外径是90（mm），样品或现货是现货，是否标准件是标准件，是否进口是否，使用温度是300（℃），使用压力是100（MPa）