

VA、VS、VR、VL、VE、VAX端面水封

产品名称	VA、VS、VR、VL、VE、VAX端面水封
公司名称	无锡市宝辉特种密封件厂
价格	面议
规格参数	材质: 使用温度:200 () 适用范围:轴承,托辊,其他
公司地址	无锡市惠山区堰桥街道西漳天一西新路198-1
联系电话	051083752762 13358110068

产品详情

1. 标准来源busak+shamban v型密封圈 (v-ring) 标准 forsheda—v形密封圈 (v-ring) 标准
2. 特点旋转端面用纯胶密封，防止外界的灰尘、粉末、水及它们的混合物和油脂等进入轴承或密封系统。可用于大部分轴承中，并且可以作为副密封用于主密封容易失效的恶劣环境中。
3. 材料一般情况下选用丁腈橡胶nbr；在使用温度高于100 ，或者极端耐化学介质的情况下，选用氟橡胶fkm。
4. 性能*安装方便，可以正常拉伸并依靠橡胶本身的弹性使其紧包在旋转轴上；*唇口接触压力小，并且接触压力随线速度的增加而降低，耐磨性好；*允许一定程度的轴偏心；*有效防止灰尘、粉末、水、油脂等的侵入

本产品的材质是橡胶，使用温度是200 ()，适用范围是轴承,托辊,其他，作用是水封，是否进口是否，品牌是cyseal辰宇密封，型号是VA、VS、VL、VAX、VE、VR、VD，样品或现货是样品，是否标准件是标准件，截面形状是V型