

PTFE四氟垫片/法兰专用密封垫片/聚四氟乙烯垫片 高质量

| | |
|------|-------------------------------|
| 产品名称 | PTFE四氟垫片/法兰专用密封垫片/聚四氟乙烯垫片 高质量 |
| 公司名称 | 广州富冠阀门有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 品牌: 型号:四氟垫片 材质:四氟 |
| 公司地址 | 广州市天河区荔苑路3号三楼A346房 |
| 联系电话 | 暂无 |

产品详情

四氟垫片国外又叫ptfe垫片或teflon（铁氟龙）垫片.由聚四氟乙烯棒、管、

板经机械车削或裁切而成的平垫片、v形垫片、活塞环、球阀垫圈等具有耐腐蚀、抗老化和不导电等良好特性。

聚四氟乙烯ph值0-14(熔融的碱金属和高温、高压下的氟除外)。其在-100 ~ 100 之间能够具有良好的机械强度。压力10mpa。四氟垫片是一种洁净的密封产品，不会对其所接触的任何物质形成污染，可以广泛地用于食品、医药等行业中。

四氟垫片

纯四氟垫片选用材料：四氟粉料、四氟板 使用温度：-150-250 使用压力：6.4mpa【主要用途】高清洁度介质规格】dn10-1600mm聚四氟乙烯夹包垫片是由石棉橡胶板或无石棉板等软垫片和聚四氟乙烯包覆薄片组合而成）四氟夹包垫片由四氟板机械车削而成，u型（折包型）四氟夹包垫片由四氟带包边后加热粘接而成。兼具优异良好的压缩回弹率，广泛应用于各种强酸、强碱、强氧化、氯气和不允许污染介质的密封。通常适用于中、低压参数：压力： 4.0mpa温度： 260 垫片系数：m=2.5ph值：0-14最小预紧比压：y=20mpa

本产品的品牌是上海啊斯泰上海标冠上海永秀中国胜利浙江明珠宁波埃美柯天津塘沽上海松江中国红旗余姚博，型号是四氟垫片，材质是四氟，截面形状是V型，性质是耐高温,耐高压,耐腐蚀,耐磨损，作用是固定密封，是否进口是否，适用范围是石油、化工、冶金、电力、船舶、机械等行业的管道、阀门、压

力容器、冷凝器、换热器、塔、人孔、手孔等法兰，厚度是3（mm），使用温度是260（ ），使用压力是4.0（MPa），是否标准件是标准件，样品或现货是现货