

派克活塞密封件 M4系列 进口密封组合密封件 孔用

产品名称	派克活塞密封件 M4系列 进口密封组合密封件 孔用
公司名称	北京神特科技有限公司
价格	面议
规格参数	类型:密封圈 材质:橡胶
公司地址	北京市海淀区紫竹院路广源闸5号广源大厦三层370室
联系电话	51319825

产品详情

m4型活塞密封件时用来密封活塞。这种密封件是由v形密封圈、支撑环及挡圈组成的。通过适当选择v型圈密封的材料。这种密封组件可适用于各种工况条件。例如，应nbr材料而无织物增强的v形密封圈便可用在低温或密封要求特严的情况。

安装：

安装这类密封件需分体式活塞。安装时，不要将密封组件在锐边或螺纹上拉过。设计的活塞应该在安装这种密封组件时事先在后表面装支撑环，使得在活塞中心件上有个稍微倾斜的入口或圆角，以便于安装。

应用范围：工作压力： 500bar工作温度：-40至+100 表面速度： 0.5m/s

材料：挡圈：nbr基硬织物材料（q5021/q5022）v型圈密封：有织物增强的nbr基材料（q5018/q5019）支撑环：聚醛树脂（pom-w5001）或nbr基硬织物（q5021/q5022）

对于高温及耐化学介质的工况，推荐使用本公司氟橡胶材料。

如有特殊要求（温度、速度，用于水、hfa液、hfb液等介质中），请与本公司的咨询服务部联系，以便向您推荐合适的材料和结构。

本产品的加工定制是否，类型是密封圈，材质是橡胶，作用是孔用密封，品牌是Parker/派克，型号是M4系列，样品或现货是现货，是否标准件是标准件，使用温度是-40至100（ ），使用压力是50（MPa），是否进口是是，适用范围是油缸，性质是耐高温,耐高压,耐磨损，厚度是9-32.5，截面形状是V型