

缠绕用316W型钢带 艾亿

产品名称	缠绕用316W型钢带 艾亿
公司名称	慈溪艾亿密封制品有限公司
价格	面议
规格参数	材质: 作用:艾亿 适用范围:其他
公司地址	慈溪市宗汉街道新界村后仙桥41号
联系电话	0574-63202682 18868696126

产品详情

缠绕垫片成型钢带产品型号：ay-026 缠绕垫成型钢带 艾亿供应缠绕垫片基本体金属成型钢带，常用的有v形钢带、w形钢带、平钢带，平钢带可用于制作金属包覆垫，石墨复合垫包边等。

缠绕垫成型钢带一般常用规格和材料：厚度：0.16~0.50mm宽度：2.9mm~100mm宽4.8~5.3mm/3.6~4.0mm为4.5/3.2mm 缠绕用。材料；碳钢，ss304, ss316l以下特殊材料可要求：以下特殊材料内外环可要求：304l, 321,316ti,309, 347,410, 双相钢（2205,31803），蒙乃尔monel（400），铟科镍inconel（600,625），incoloy（800, 825），哈氏合金hastello（b2, c276),钛(t2)等特殊不锈钢或合金材料内外环。下表用于对常用内外环及缠绕垫金属成型钢带的材质选择：材料名称 缩写标记 硬度(hb) 极限温度(°c) 碳钢（carbon steel） crs 120 -40~+540304不锈钢 304 130~180 -195~+760304l不锈钢 304l 130~180 -195~+760316l不锈钢 316l 130~180 -100~+760317l不锈钢 317l -100~+760321不锈钢 321 130~190 -195~+760347不锈钢 321 -185~+76020cb-3(alloy 20) a-20 -185~+1090hastelloy-b2 hast b 215 -185~+1090hastelloy-c276 hast c -185~+1090incoloy-800 in 800 -100~+870incoloy-825 in 825 -100~+870inconel-600 inc 600 150 -100~+1090inconel-625 inc 625 -100~+1090inconel-x750 inx -100~+1090monel-400 mon 150 -130~+820nickel-200(镍) ni -195~+760titanium(钛) ti 215 -195~+1090

外环采用碳钢作为外环时需要镀锌或喷塑作防锈处理 根据工况选用不同特殊材料为基体的缠绕垫温度，压力和内腐蚀性等随材料而不同。 采用不锈钢304l,321,316ti,309, 347,410, 双相钢（2205,31803），蒙乃尔monel（400），铟科镍inconel（600,625），incoloy（800, 825），哈氏合金hastello（b2, c276),钛(t2)等缠绕钢带时，内环材料一般选用相等于或好于选用的缠绕钢带材料。技术标准:1.

金属缠绕垫片的国外制造标准有:asme b 16.20, asme b 16.5, asme b 16.47 a (b), bs en1092, jis, 和 nf 等技术标准:1. 金属缠绕垫片的国外制造标准有:asme b 16.20, asme b 16.5, asme b 16.47 a (b), bs en1092, jis, 和 nf 等2.国内标准有hg20610-2009 钢制管法兰用缠绕式垫片 化工部欧洲体系hg20631-2009 钢制管法兰用缠绕式垫片 化工部美洲体系gb/t4622.2-97 缠绕式垫片 管法兰用垫片尺寸 国家标准jb/t4719-92 管壳式换热器用缠绕垫片 机械部标准jb/t90-94 管路法兰用缠绕式垫片 机械部标准jb/t4705-2000 压力容器法兰用缠绕式垫片 机械部标准sh3407-96 管法兰用缠绕式垫片

我公司坐落于密封之乡慈溪，多年专业生产销售各种密封件产品，严格按照客户要求制作，可对客人的要求对产品的性能材质进行选择，也可根据客人的图纸制作产品。尽量帮客人解决难题，获得双赢。我们的原则是：把握质量，解决难题，诚信服务。也欢迎各位业内人士与我们联系洽谈业务。

联系方式：18868696126

联系电话：0574-63202682

联系人：罗婷（经理）

本产品的材质是不锈钢，作用是艾亿，适用范围是其他，截面形状是其他，性质是耐磨损，是否进口是否，品牌是艾亿，型号是AY-038，厚度是0.2（mm），样品或现货是现货，是否标准件是标准件，使用温度是-200~850（ ），使用压力是64（MPa）