

密封圈/耐高温/耐磨/耐高压/额用于轴用密封/密封垫

产品名称	密封圈/耐高温/耐磨/耐高压/额用于轴用密封/密封垫
公司名称	海宁市正力橡塑厂
价格	面议
规格参数	材质: 截面形状:O型 作用:轴用密封
公司地址	海宁市马桥街道新中路111号
联系电话	086 0573 87766477 13806726566

产品详情

1.O型密封圈系列 拥有氟橡胶，丁晴胶，硅胶等多种材质的产品，广泛应用于各种机械，耐各类石油基油及多种化学介质：运用不胶种可满足-60 -+300 的温度区域，使用压力范围：<10mpa(液压)，<1mpa（气动）<16mpa（静密封）的丁晴胶及耐汽油配（90，93，97）膨胀率为0。2.Y型密封圈 拥氟胶、丁晴胶，氯橡胶等多种材质的产品，广泛应用于液压、机械、气动等行业。耐种石油基油个有极佳耐磨性，选用不同胶种可满足-60 -+300 的温度区域。3.硅橡胶系列 配备先进的检测设备，洁净的无尘车间。产品广泛应用于电子、医疗器械、食品等行业。胶种选用多种国产、进口硅胶，使用温度可满足-60 ° —+300 ° c，产品可满足耐油、耐蒸汽，医用、食用全透明，高强度，阻燃、导电硅橡胶等。4.氟橡胶系列产品 本公司生产的氟橡胶系列产品，广泛应用于汽车、造船、军工、电子电器等行业，工作温度-40 +300，可耐燃料油，耐高温，氟利昂，耐过热水，蒸汽和极好的耐化学腐蚀性，欢迎广大客户选购定制。5.聚四氟乙烯系列产品 聚四氟乙烯垫片具有耐高温、抗腐蚀性，即便在高温下与浓酸、碱或强氧化剂也不发生作用，它已被广泛地应用作为密封材料，适用于管道、法兰、反应釜、阀门及容器上的密封装置。异型件根据用户设计图纸生产。6.各种异形杂件 材质选用丁晴、天然、氟胶、硅胶等，广泛应用于汽车、机械、阀门等行业，选用不同的胶种可满足-50 -+250 的温度区域。产品耐磨、屈挠性能好，可根据需要要求制作设计。

本产品的材质是硅胶，截面形状是O型，作用是轴用密封，适用范围是汽车,门窗,电器,轴承,泵,气缸,托辊,水管,化工管道,阀门，性质是耐腐蚀,耐高温,耐高压,耐磨损，品牌是海宁，型号是LH-313，厚度是5（mm），内径是10（mm），外径是20（mm），样品或现货是现货，是否标准件是标准件，是否进口是否，使用温度是80-200（ ），使用压力是500（MPa）