

内外加强型304金属缠绕垫片

产品名称	内外加强型304金属缠绕垫片
公司名称	滕州市欧亚机械有限公司
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:FEY 材质:金属缠绕垫
公司地址	中国 山东 滕州市 文昌路139号
联系电话	86 0632 5577183 13793747066

产品详情

金属缠绕垫为半金属密合垫中回弹性最佳的垫片，由v形或w形薄钢带与各种填充料（石墨、石棉、四氟）交替缠绕而成，其结构密度可依据不同的锁紧力要求来制作，并利用内外钢环来控制其最大压紧度，垫片接触的法兰密封面的表面精度要求不高。特别适用于负荷不均匀、接合力易松弛，温度与压力周期性变化、有冲击或震动的场合。是阀门、泵、换热器、塔、人孔、手孔等法兰连接处的静密封原件，广泛地用于石化、机械、电力、冶金、造船、医药、原子能和宇航等部门

金属缠绕垫片的种类：基本型金属缠绕垫、带外环金属缠绕垫、带内环金属缠绕垫、带内外环金属缠绕垫、换热器用（带筋）、异形金属缠绕垫。

金属缠绕垫片（基本型）采用优质sus304、sus316（“v”形或“w”形）金属带及其它合金材料与石墨、石棉、聚四氟乙烯、无石棉等软性材料相互重叠螺旋缠绕而成，在开始及末端用点焊方式将金属带固定。

1.金属带材料

a. 采用厚度为0.15mm~0.25mm的08f，0cr13, 0cr18ni19ti, 0cr18ni9ti, 00cr18ni10, 0cr18ni12mo2ti, 00cr17ni14mo2等冷轧钢带，或由供需双方协商确定。

b. 金属带为预成型的v型或w型窄带，表面应光滑.洁净，不应有粗糙不平.裂纹.划伤.凹坑及锈斑等缺陷

c. 不锈钢的硬度值 hv 200

本产品的品牌是滕州王，型号是FEY，材质是金属缠绕垫，截面形状是Y形，性质是耐高温,耐高压,耐腐蚀,耐磨损，作用是轴用密封，是否进口是否，适用范围是轴承,泵,其他，使用温度是500（ ），使用压力是3（ MPa），是否标准件是标准件，样品或现货是现货