

阀门密封件缠绕式金属垫片

产品名称	阀门密封件缠绕式金属垫片
公司名称	浙江高超密封件有限公司
价格	面议
规格参数	材质: 截面形状:O型 作用:榫槽面法兰用密封
公司地址	浙江 永嘉县 瓯北镇码道工业区西路5号
联系电话	086 0577 67983791/67313791/67376291 13605870842

产品详情

缠绕式垫片

构造:

缠绕式垫片:“v”形(或“w”形)金属带与非金属带相互重迭，连续缠绕而成，在始、末端用点焊方式将金属带固定。

性能及特点：

- 1、适用的工况围宽。能耐高温、高压和适应超低温或真空下的使用条件。通过改变垫片面性的材料组合，可解决各种介质对垫片的化学腐蚀问题。
- 2、应力补偿能力强。在温度、压力波动频繁的工位上，密封性能稳定、可靠。
- 3、密封性能优良。
- 4、对与垫片接触的法兰密封面的表面精度要求不高。
- 5、安装方便，垫片预紧压力较低。

垫片种类：

- 1、a、缠绕式垫片分四种形式：基本型、带内环型、带外环型、带内外环型。
- b、热交换器用缠绕式垫片一般分：基本型及带内外环型。

2、通常使用的材料。

a、钢带：08f、0cr13、0cr18ni9（304）、0cr18ni9ti、1cr18ni9ti（321）、0cr17ni12、m02（316）、00cr17ni14m02（316l）

b、内外环用（冷扎）钢板。

外环：低碳钢、0cr18ni9

内环：通常与钢带材质相同或协商确定。

c、非金属带：柔性石墨、特制石棉、聚四氟乙烯、非石棉纸。

使用范围：

1、使用温度：-196 ~ 700 （氧气性介质中不高于600 ）

2、使用压力： 25mpa

3、垫片系数：m=2.5 ~ 4

4、最小预紧比压：y=68mpa

5、最大加工尺寸：~ 2800mm

本产品的材质是金属缠绕垫，截面形状是O型，作用是榫槽面法兰用密封，适用范围是轴承,泵,其他，性质是耐腐蚀,耐高温,耐高压,其他，品牌是高超，型号是/，厚度是/（mm），内径是/（mm），外径是/（mm），样品或现货是样品，是否标准件是标准件，是否进口是否，使用温度是/（ ），使用压力是/（MPa）