

# 金属缠绕垫片，大城金属缠绕垫片

产品名称	金属缠绕垫片，大城金属缠绕垫片
公司名称	廊坊九兴密封材料有限公司
价格	面议
规格参数	材质: 截面形状:矩形 作用:固定密封
公司地址	河北省廊坊市大城县91号
联系电话	86-03163260029 15932649863

## 产品详情

### 主要用途

九兴胜牌金属缠绕垫片回弹性优良的金属缠绕垫片，能够对管道系统的压力热循环和振动进行自动调整，特别适用于负荷不均匀、接合力易松弛，温度与压力周期性变化、有冲击或震动的场合。是阀门、泵、换热器、塔、人孔、手孔等法兰连接处的静密封原件，广泛地用于石化、机械、电力、冶金、造船、医药、原子能和宇航等部门。

在法兰垫外观设计上为了安装方便,根据垫片口径大小,在垫片外围焊上2~8个定位带,让定位带扣在法兰孔上,以防安装时垫片移位或脱落,节约了辅助材料及工时.一般分为以下几种类型：

金属缠绕垫片采用优质sus304、sus316（“v”形或“w”形）金属带及其它合金材料与石墨、石棉、聚四氟乙烯、无石棉等软性材料相互交替重叠螺旋缠绕而成，在开始及末端用点焊方式将金属带固定。金属缠绕垫片为半金属密合垫中回弹性最佳的垫片，金属缠绕垫片结构密度可依据不同的锁紧力要求来制作，并利用内外钢环来控制其最大压紧度，缠绕垫片接触的法兰密封面的表面精度要求不高。金属缠绕垫片特别适用于负荷不均匀、接合力易松弛，温度与压力周期性变化、有冲击或震动的场合。缠绕垫片是阀门、泵、换热器、塔、人孔、手孔等法兰连接处理想的静密封原件。

压力范围 0-10（mpa）使用材质 四氟.石墨.不锈钢

介质温度 -200 ~260（ ）用途 石油、化工、冶金、电力、船舶、机械等行业的管道、阀门、压力容器、冷凝器、换热器、塔、人孔、手孔等法兰连接处密封。

型号齐全 品牌：九兴胜

缠绕垫片应用范围：

石油、化工、冶金、电力、船舶、机械等行业的管道、阀门、压力容器、冷凝器、换热器、塔、人孔、手孔等法兰连接处密封。

缠绕片垫片分四种形式：

基本型缠绕垫片（g2121）、带内环型缠绕垫片（g2122）、带外环型缠绕垫片（g2123）、带内外环型缠绕垫片（g2124）。

本产品的材质是金属缠绕垫，截面形状是矩形，作用是固定密封，性质是耐高压，品牌是九兴胜，型号是DN15-DN3000，厚度是4.5（mm），样品或现货是现货，是否标准件是标准件，是否进口是否，使用压力是10（MPa），使用温度是500（ ）