

弹簧张力密封圈

产品名称	弹簧张力密封圈
公司名称	无锡市宝辉特种密封件厂
价格	面议
规格参数	材质: 使用温度:-200-----250 () 适用范围:釜,油缸,气缸,其他
公司地址	无锡市惠山区堰桥街道西漳天一西新路198-1
联系电话	051083752762 13358110068

产品详情

1.密封原理：ptfe板弹簧组合u型密封圈（fs密封）由适当的弹簧张力加上系统流体压力，将密封唇顶出而轻轻压住被密封的金属面以形成非常优异的密封效果。2.工作极限：
压力：700kg/cm²3.温度：—200——300 4.线速度：20m/s5.使用介质：油类、水、蒸汽、空气、溶剂类、药品、食品、酸碱、化学溶液6.产品特性：*密封性能不受起动时润滑不足的影响*有效减少磨耗与摩擦*耐化学腐蚀与耐热能力远比常用的密封件橡胶优异，尺寸稳定，绝无体积膨润或收缩所产生的密封性能劣化问题*结构精巧，可安装于标准的o形环沟槽*大幅提高密封能力与使用寿命

*密封件凹槽内可充填任何抗污染材料(如硅胶)*因密封材料为铁氟龙，非常洁净，不会污染制程*摩擦系数极低，即使在极低速应用亦非常平顺，毫无「滞滑效应」*起动摩擦阻力小，即使停机时间长或间歇性运转，均能保持低起动力性能

本产品的材质是四氟，使用温度是-200-----250 ()，适用范围是釜,油缸,气缸,其他，作用是油封，是否进口是否，品牌是cyseal辰宇密封，样品或现货是样品，是否标准件是标准件，使用压力是60 (MPa)，截面形状是U型，性质是耐腐蚀,耐高温,耐高压,耐磨损