

密封圈 聚四氟乙烯密封垫圈 铁氟龙密封垫圈、聚四氟乙烯垫圈.

产品名称	密封圈 聚四氟乙烯密封垫圈 铁氟龙密封垫圈、聚四氟乙烯垫圈.
公司名称	珠海市联芳电子材料有限公司
价格	面议
规格参数	材质: 截面形状:矩形 作用:轴用密封
公司地址	广东珠海市拱北港昌路341号
联系电话	86 0756 6896106 13006882198

产品详情

联芳公司专业生产各种材料的介子、垫片，用途广泛，品种齐全，拥有各种型号的现模。其中生产的产品有：铁氟龙轴套，尼龙轴套，铁氟龙产品，尼龙制品，pvc介子，pet介子，尼龙介子，铁氟龙介子，云母介子，快巴介子，，尼龙垫片，铁氟龙垫片，云母垫片，快巴垫片，pet垫片，pe垫片，绝缘片，红色快巴介子，pe发泡垫片，特氟龙o型圈，特氟龙密封圈,石墨尼龙垫片,，pp绝缘垫片，塑料垫片，,pe密封垫片，pe发泡铝箔垫片，石墨尼龙垫片。

具有优良的化学稳定性、耐腐蚀性(是当今世界上耐腐蚀性能最佳材料之一，除熔融金属钠和液氟外，能耐其它一切化学药品，在王水中煮沸也不起变化，广泛应用于各种需要抗酸碱和有机溶剂的工况)、密封性、高润滑不粘性、电绝缘性和良好的抗老化性、耐温跨度大（能在+250 至-180 的温度下长期工作）。它的诞生解决了世界化工、石油、制药等领域的许多问题。它已被广泛地应用作为密封材料和填充材料。

性能优点

耐高温——使用工作温度达250 。

耐低温——具有良好的机械韧性；即使温度下降到-196 ，也可保持5%的伸长率。

耐腐蚀——对大多数化学药品和溶剂，表现出惰性、能耐强酸强碱、水和各种有机溶剂。

耐气候——有塑料中最佳的老化寿命。

高润滑——是固体材料中摩擦系数最低者。

不粘附——是固体材料中最小的表面张力，不粘附任何物质。

无毒害——具有生理惰性，作为人工血管和脏器长期植入体内无不良反应。

垫片

聚四氟乙烯作为密封材料有很多种应用方式。因其本身具有高耐腐蚀，物理性能稳定，耐高低温，成就了它良好的密封性能，在石油、化工、制药、电力、钢铁行业都有广泛的应用。适用的介质包括水、油、酸溶液、碱溶液等几乎所有的化工成份。

欢迎垂询，欢迎索样，欢迎订货！谢谢！电话：0756-8927116 8927126 13006882198 郑先生。

本产品的材质是四氟，截面形状是矩形，作用是轴用密封，适用范围是汽车,门窗,电器,轴承,泵,气缸,托辊,水管,化工管道,阀门，性质是耐腐蚀,耐高温,耐高压,耐磨损,耐低温，品牌是RingFox/联芳，型号是Standardmodel，厚度是1.0（mm），内径是2.6（mm），外径是7（mm），样品或现货是样品，是否标准件是标准件，是否进口是否，使用温度是260（ ），使用压力是60（MPa），厂家(产地)是联芳（珠海），原

材料是全新进口料，全新国产料。 ，制品分类是机械五金塑料件