

# 高精度耐老化o型圈 O型

产品名称	高精度耐老化o型圈 O型
公司名称	邢台科亿诺机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	材质: 截面形状:O型 作用:固定密封
公司地址	河北 巨鹿县 河北省县城万盛北街
联系电话	03194338662

## 产品详情

\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

厂家直销，价格实惠

产品优质，环保无毒

诚信理念，客户至上

\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

o形圈密封性能优良，工作寿命高，动态压力密封工作寿命比常规橡胶密封制品高5—10倍，最高可达数十倍，在某些条件下可与密封基体同寿命。

o形圈摩擦阻力小，动、静摩擦力相等，是“O”形橡胶圈摩擦力的1/2—1/4，可消除低速、低压下运动的“爬行”现象。

o形圈高耐磨，密封面磨损后具有自动弹性补偿功能。

o形圈良好的自润滑性能，可作无油润滑密封。

o形圈结构简单，安装方便。

o形圈工作压力：0-300mpa；工作速度：15m/s；工作温度：-55-250度。

o形圈适用介质：液压油、气、水、泥浆、原油、乳化液、水-乙二醇、酸。

欢迎新来客户前来订购 电话0319-4338662

本产品的材质是聚氨酯，截面形状是O型，作用是固定密封，适用范围是汽车,门窗,电器,轴承,泵,气缸,托辊,水管,阀门，性质是耐腐蚀,耐高温,耐高压,耐磨损，品牌是科亿诺，型号是XH-05，样品或现货是现货，是否标准件是标准件，是否进口是否，使用温度是160（ ），使用压力是80（MPa）