

V型夹布组合密封圈 可定做超大规格轧钢机密封件1350*1400*25

产品名称	V型夹布组合密封圈 可定做超大规格轧钢机密封件1350*1400*25
公司名称	揭东经济开发区楚丰轴承经营部
价格	面议
规格参数	材质: 截面形状:V型 作用:油封
公司地址	揭东经济开发区诸美村庵前经济联合社东片新区 D2幢1-2号
联系电话	86-06633271871 18922671871

产品详情

v型夹布圈

一般说明：

v形夹布圈是一组同纤维增强的人字形圈组成的密封，通常为1+5+1或1+3+1结构。分别由支承环、密封环和压环组成。在这种压紧型密封中，施加的轴向力在每个填充环之间传递，并使其压紧在活塞表面。除了标准材料外，用于各种工况的特殊材料也可供货。

1)在标准型产品中，u圈或基座圈是用纤维增强材料制造的，包括浸有丁腈橡胶复合物的棉织层用以提高抗挤出性能，主要用来支承v形圈。

2)在标准型品种中，v形圈是用增强的棉纤维和丁腈橡胶弹性体制成的，弹性好，密封效果好，耐挤压。由于它们的特殊结构，v形圈对油液压力变化十分敏感，使它们能够贯穿其径向截面并产生变形，增大了密封载荷和有效性，其接触压力与施加的压力成正比。

2a) 这里的v形圈可以用纯弹性体做的，密封效果显著。

3)压环是用聚甲醛或聚四氟乙烯制成的，该元件的功能是保证均匀的压力分布。

优点:

- 非常坚固的密封件
- 不敏感，对各种工况适应能力强-可调整
- 便于现场安装和更换（各个环之间可拆离）
- 尺寸范围宽-对配合表面要求不严格。

应用范围：

- *矿山设备
- *挖掘机
- *轧钢机
- *水压机械
- *船舶液压
- *起重机用稳定装置液压缸
- *连铸设备

技术数据：工况技术条件

压力：达40mpa

速度：达0.5m/s

温度：-30 至+200 取决于材料

介质：液压油，矿物油，水乙二醇，水乳化液

本产品的材质是橡胶加织物，截面形状是V型，作用是油封，适用范围是高压油缸，性质是耐高压,耐磨损，品牌是GF，型号是1350*1400*25，厚度是25（mm），内径是1350（mm），外径是1400（mm），样品或现货是样品，是否标准件是标准件，是否进口是否，使用温度是-40~120（ ），使用压力是600（M Pa）