

德国CFW骨架油封 BAUMX7型氟橡胶（FKM）进口油封

产品名称	德国CFW骨架油封 BAUMX7型氟橡胶（FKM）进口油封
公司名称	上海洛庚机电科技有限公司
价格	面议
规格参数	类型:骨架油封 材质:橡胶
公司地址	上海市天目西路547号C座1810室
联系电话	86-02163532058

产品详情

德国simrit cfw baumx7型骨架油封 氟橡胶（fkm）,依据din 3760a/as标准。我们提供各种规格型号的cfw baumx7型骨架油封厂家批发报价,库存充足,为您提供领先的技术的服务。

骨架油封订货时请提供：品牌和材料以及内径×外径×高度（或者型号代号）

我们提供的产品其材质主要包含两种，即丁腈橡胶（nbr）与氟橡胶（fkm），两种材质的相关特性如下表所示：

国际通用材质介绍表	耐油性	耐碱性	耐酸性	耐水性	耐候性	耐磨性	温度范围（℃）		特点
							最低温度	最高温度	
丁腈橡胶（nbr）							-40	125	耐油性极好，耐磨性较高，耐热性较好，
氟橡胶（fkm）							-20	250	耐高温、耐油、耐高真空及耐酸碱、耐多
备注：	有耐性	除特定场合外有耐性	除特定场合外有耐性	除特定场合外有耐性	除特定场合外有耐性	除特定场合外有耐性	×	无耐性	特点

对于骨架油封产品的品牌以及内径×外径×高度（或者型号代号），进口产品基本都在产品本身上有相关的信息

cfw baumx7型骨架油封 氟橡胶（fkm）的产品特点

油封外缘由橡胶包覆；密封唇装有弹簧；优化设计的密封唇唇部截面结构。

cfw baumx7型骨架油封 氟橡胶（fkm）的产品优点

广泛应用于普通工业的各个领域；较高的耐热稳定性和耐化学介质稳定性；油封外缘密封可靠，即便是

座孔的粗糙度大或有热膨胀以及采用开式腔体；密封低粘度介质和气体有优势。

cfw baumx7型骨架油封 氟橡胶（fkm）的推荐应用

农业机械及工程机械传动部件；工业变速箱；轮轴；动力设备。

本产品的加工定制是是，类型是骨架油封，材质是橡胶，作用是油封，品牌是德国SimritCFW，型号是CFWBAUMX7型，样品或现货是现货，是否标准件是标准件，使用温度是200（ ），使用压力是0.5（MPa），是否进口是是，适用范围是轴承,泵,釜,油缸，性质是耐腐蚀,耐高温,耐高压