

# 聚四氟乙烯模压加工配件 高强度 耐温防腐

产品名称	聚四氟乙烯模压加工配件 高强度 耐温防腐
公司名称	南通市思诚塑料制品有限公司
价格	面议
规格参数	材质: 截面形状:X型 作用:绝缘耐温防腐等
公司地址	如皋市搬经镇加力居十六组
联系电话	13912215057 15370939139

## 产品详情

1.我公司的四氟产品主要采用模压加工工艺，产品一次成型，节约了大量的宝贵原料，降低了您的采购成本。

2.外形复杂，模压加工不能一次成型的，我们是先做出毛坯，再经过机械加工达到设计的形状和尺寸。目的还是降低原料损耗，为用户减少采购费用。3.所有产品均采用纯料精心加工（有填充要求的产品除外），保证了产品的各种性能不缩水（拉伸强度，绝缘性能，耐温耐腐，无油润滑等）。不会出现因配件不合格而发生质量事故的状况。其实，优质的配件体现出的是您的产品品质更加优秀，不是吗？

4.产品表面经过抛光处理，外觀光洁自然无批锋。我们虽然做的是为他人作嫁衣的工作，但漂亮的嫁衣可以把新娘衬得更美丽。经过抛光处理的四氟产品就象嫁衣一样可以把您的产品衬托得更完美，更与众不同。

四氟/铁氟龙以其无可取代的电气绝缘'耐腐蚀'耐气候'耐高温'不粘'自润滑等优良性能而被广泛应用,我公司专业生产四氟密封环,活塞环,导向环,平垫片,碗型垫片, 阀门机械密封垫'填料'电磁阀芯'编织盘根,膨体密封带,f4棒,管,板.可按要求订制.活塞环等是用ptfe添加石墨、二硫化钼等混合物制成。这种材料的耐磨性是纯ptfe的上百倍。运动寿命比硅橡胶密封长。适应温度范围-40 ~ 200 ，密封压力达70mpa。

耐腐蚀性：能够承受除了熔融的碱金属，氟化介质以及高于300 氢氧化钠之外的所有强酸（包括王水）

、强氧化剂、还原剂和各种有机溶剂的作用。

绝缘性：不受环境及频率的影响，体积电阻可达 $10^{18}$ 欧姆·厘米，介质损耗小，击穿电压高。

耐高低温性：对温度的影响变化不大，温域范围广，可使用温度 $-190\sim 260$  。

自润滑性：具有塑料中最小的摩擦系数，是理想的无油润滑材料。

表面不粘性：已知的固体材料都不能粘附在表面上，是一种表面能最小的固体材料。

耐大气老化性，耐辐照性能和较低的渗透性：长期暴露于大气中，表面及性能保持不变。

不燃性：限氧指数在90以下。

本产品的材质是四氟，截面形状是X型，作用是绝缘耐温防腐等，适用范围是汽车,电器，品牌是思诚，型号是制品，厚度是8（mm），样品或现货是现货，是否标准件是非标准件，是否进口是否，使用压力是10（MPa），使用温度是 $-190\sim 260$ （ ）