

## 不锈钢304齿形垫片，不锈钢板法兰垫片，波齿垫片

产品名称	不锈钢304齿形垫片，不锈钢板法兰垫片，波齿垫片
公司名称	大城县华博密封材料厂
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:DN20DN25DN32DN50 材质:不锈钢
公司地址	大城县东马村
联系电话	86-0316-7091028 03167091004 15930665525

### 产品详情

齿形垫，一般用精密的车床在金属不锈钢平垫片的二面加工成同心的沟槽，根据不同的介质，可选择柔性石墨、ptfe、无石棉板或其它一些软金属，粘贴在垫片的二面。也可不带密封层直接使用，且能达到良好的密封效果，但在高压场合中容易对法兰的表面造成损失。

本垫片的结构型式随法兰的密封面的不同而分为二种基本类型：

- 1.用于平面法兰的带定位环的齿型垫
- 2.用于凹凸法兰的不带定位环的齿型垫。

产品应用：

齿形组合垫在较低的预紧力下使用是首先的垫片，表面柔软的密封层避免了金属对金属的直接接触，且能可靠、紧密的结合，保护了金属法兰不被损伤，即使在极高的载荷下。齿形组合垫尤其适合于高温、高压，工况条件交变的场合，在热交换器、容器、反应釜的法兰连接处，是传统金属包覆垫片的理想替代品。

## 一. 性能与特点

1、适用于高温、高压部位

2、耐腐蚀性强

3、密封作用稳定、可靠

## 二. 使用范围及参数

1、使用温度：~ 650

2、使用压力：6.4 ~ 25.0mpa

3、最小预紧比压： $y=70\text{mpa}$

4、垫片系数： $m=4.25$

本产品的品牌是华博密封，型号是DN20DN25DN32DN50，材质是不锈钢，截面形状是X型，性质是耐高

温,耐高压,耐腐蚀,耐磨损,作用是固定密封,是否进口是否,适用范围是高压高温部位,厚度是3.24.55678 ( mm ),使用温度是800 ( ),使用压力是100 ( MPa ),是否标准件是标准件,样品或现货是样品