

纯四氟盘根,聚四氟乙烯盘根,

产品名称	纯四氟盘根,聚四氟乙烯盘根,
公司名称	宁波市技嘉合众密封材料有限公司
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:JJ-741 材质:四氟
公司地址	北仑区春晓镇洋沙山西三路52号
联系电话	0574-58979225 15967886453

产品详情

联系人：林燕手机：15967886453电话：0574-58979225传真：0574-63547202qq:644680963邮箱：sales@cngasket.com宁波市技嘉合众密封材料有限公司慈溪市胜山镇兴镇三路41号<http://www.chinaseal.org>/<http://www.isealing.com>/<http://www.chinaseal.org/1529.html>

纯四氟盘根jj-741简介：纯四氟盘根又称聚四氟乙烯盘根,纯四氟盘根由纯聚四氟乙烯纤维编织而成的，不经ptfe乳液及润滑油脂处理。因是由实心编织而具有柔韧可调性，所以与轴，填料箱能很好的配合有卓越的耐腐蚀性能，良好的自润滑性和防粘贴性，四氟盘根被建议用于化工、食品、等不允许有污染的操作场合，也可用于除了可溶性碱金属以外的所有化学介质的场合。

纯四氟盘根又称聚四氟乙烯盘根,纯四氟盘根由纯聚四氟乙烯纤维编织而成的，不经ptfe乳液及润滑油脂处理。因是由实心编织而具有柔韧可调性，所以与轴，填料箱能很好的配合有卓越的耐腐蚀性能，良好的自润滑性和防粘贴性，四氟盘根被建议用于化工、食品、等不允许有污染的操作场合，也可用于除了可溶性碱金属以外的所有化学介质的场合。

纯四氟盘根应用设备：泵、阀、法兰。

纯四氟盘根应用行业：食品行业、医药、造纸、化纤、精细化工，等不允许有污染的操作场合中。

纯四氟盘根应用介质：适合于处熔融碱金属和游离的氟离子以外的所有介质。

纯四氟盘根产品规格：3*3mm – 50*50mm；特殊规格或各类非标准产品可按客户要求制定

【纯四氟盘根】技术参数：

压力	10mpa
温度	260 ° c
线速度	10m/s

公司简介：

慈溪技嘉密封材料厂，专业设计生产密封件和密封工具。主要产品有：密封填料：编织的盘根填料；压制的盘根环。密封填料有石墨、四氟乙烯、碳纤维、芳纶纤维、玻璃纤维等各种纤维材料。密封板材：石棉板、非石棉板、柔性石墨板材、石墨金属复合板、聚四氟乙烯板材等。密封垫片：石墨高强复合密封垫片、金属缠绕密封垫片、金属齿型密封垫片及金属波型垫片、金属包覆垫片、四氟垫片等。密封工具：垫片切割器、盘根切割器、盘根取出工具，操作简单、使用方便，大小规格可定做。

本产品的品牌是技嘉，型号是JJ-741，材质是四氟，截面形状是X型，性质是耐高温,耐高压，作用是固定密封，是否进口是否，适用范围是汽车,门窗,轴承，厚度是3*3mm – 50*50mm（mm），使用温度是260（），使用压力是10（MPa），是否标准件是标准件，样品或现货是现货