

斗式提升机/提机 天腾斗式提升机

产品名称	斗式提升机/提机 天腾斗式提升机
公司名称	新乡市天腾振动机械有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:天腾斗式提升机 型号:TH200*8.5m斗式提升机
公司地址	牧野区寺庄顶工业园56号
联系电话	13503436929 13072677697

产品详情

、带有拉紧滚筒的下部区段、中间机壳、驱动装置、逆止制动装置等组成,适用于向上输送松散密度 $\rho < 1.5t/m^3$ 粉状、粒状和小块状的无磨琢性和半磨琢性散状物料,如煤、砂、焦末、水泥、碎矿石等。本机的特点为快速离心卸料;并采用橡胶输送带为牵引构件,故不适于输送大块磨琢性及掏取阻力大的物料。被输送物料的温度不得超过60 ,如采用耐热橡胶带时温度不超过200 。

本机共有:th100、th160、th250、th315、th400、th500、th630等7种规格。本机的输送能力为4-238m³/h,高度约在4-40m范围内。为满足各种不同的使用要求,本机备有四种料斗制法:q型(浅斗)、h型(弧底斗)、zd型(中深斗)sd型(深斗);传动装置法有左装和右装。

三、适用范围

th型垂直斗式提升机是一种固定安装的垂直输送设备,主要适用于粮食、油料、饲料(粘性及腐蚀性的物料除外)等的垂直输送。

四、斗式提升机的主要结构

1、机首部件:它由上部机壳,主动轴部件,减速机、联轴器、电机、三角带等组装成一体。

斗提机型号	th100		th160				th250				th315	
料斗型式	q	h	q	h	zd	sd	q	h	zd	sd	q	h
输送量m ³ /h	4	7.6	9	16	16	27	20	36	38	59	28	50
料斗容量l	0.15	0.3	0.49	0.9	1.2	1.9	1.12	2.24	3.0	4.6	1.95	3.55
料斗运行速度m/s	1.4		1.4				1.6				1.8	
滚筒转速	67		67				61				57	

斗提机型号	th400				th500				th630			
料斗型式	q	h	zd	sd	q	h	zd	sd	q	h	zd	sd

输送量m ³ /h	40	76	68	110	63	116	96	154		142		
料斗容积l	3.1	5.6	5.9	9.4	4.84	9.0	9.3	14.9		14		
料斗运行速度 m/s	1.8				1.8				2.0			
滚筒转速	55				55				48			

2、中部机壳：根据需提升的高度、配置不同数量的中部机壳迭加起来既能满足需要。

3、下部部件：它由底部机壳，从动轴部件及张紧装置结成一体。机壳侧面有门可以打开，对其内部进行检查如清扫。

4、链条及料斗：链条为圆钢焊接环链。料斗用螺母定在链条的接头上。不同高度的斗提机现套相应数量的链条、接头、及料斗。

本产品的加工定制是是，品牌是天腾斗式提升机，型号是TH200*8.5m斗式提升机，料斗容量是0.6-1.1 (m³) ，生产能力是3-8 (m³/h) ，动力功率是2.2-7.5 (kw) ，类型是斗式提升机