齿条千斤顶,齿条起道机,螺旋起道机,螺旋起顶机

产品名称	齿条千斤顶,齿条起道机,螺旋起道机,螺旋起 顶机
公司名称	上海申易机械工具有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:申易 型号:QD5
公司地址	上海市嘉定区外冈镇宝钱公路5000弄107号104室
联系电话	86-021-69577256 15821132196

产品详情

产品名称:qd5-15系列齿条式千斤顶(又名起道机)

一、性能规格

型号	最大顶举量	最大钩举量	起重高度	顶高	脚钩高
qd5	5吨	2.5吨	160毫米	345毫米	43毫米
qd10	10吨	5吨	180毫米	410毫米	45毫米
ad15	15吨	7.5吨	280毫米	580毫米	60毫米

二、用途适用于铁路道轨的辅设、桥梁安装、及车辆、设备、重物起重之用,具有结构简单、使用方便、安全可靠、多机并用等优点,是一种应用较广的起重工具。三、工作原理本机是手动式起重工具种类之一,结构紧凑,合理利用摇杆摆动使齿爪上下移动,与定齿爪联动配合,推动齿条上升或下降,起重物随之升降。四、使用方法及注意事项1、起重前必须检查各部件是否正常。2、使用时应将机座放平,避免歪斜,严禁超载使用,如重物超重可多机并用。3、上升:抬起摇杆,将在下方的升降机手拉至水平位置,将杠杆插入摇杆孔内作上下往复运动,重物即渐渐上升。摇杆上抬或下按能听见棘爪与齿条接触的咯嗒声音以示正常。(下降时同)4、下降:抬起摇杆,将升降板手下回复原来位置,上下往复扳动摇杆,重物即渐渐下降。5、急速下降:升降扳手在下降时的位置,用母指将起重扳柄部用力下按,抬起摇杆,齿条即急速降落。急速降落不得随意使用,只作空载时快速下降。五、维护保养1、经常保持本质清洁,注意各磨擦配合部件的润滑情况,并经常加注润滑油。2、本机不得任意抛摔撞击,以免损坏机件。影响使用。3、本机在使用中,用户须根据使用情况作定期检查。4、如发现机件损坏严重,应及时更换,以免发生事故。六、故障排除方法在使用过程中,如遇齿条上升或下降发生困难。可通过弹簧组件的中间螺母进行微量调节,上升受阻向下调节,下降受阻向上调节,一般情况下调节幅度为1毫米,最大可调节2毫米。

螺旋起道机技术参数:

起重力:5t10t 16t 20t 30t钩重力:2t5t8t 10t 15t起高:120 150 180

160 200

本产品的加工定制是是,品牌是申易,型号是QD5,类型是螺旋提升机,属性是属性值