

齿条千斤顶，齿条起道机，螺旋起道机，螺旋起顶机

产品名称	齿条千斤顶，齿条起道机，螺旋起道机，螺旋起顶机
公司名称	上海申易机械工具有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:申易 型号:QD5
公司地址	上海市嘉定区外冈镇宝钱公路5000弄107号104室
联系电话	86-021-69577256 15821132196

产品详情

产品名称：qd5-15系列齿条式千斤顶（又名起道机）

一、性能规格

型号	最大顶举量	最大钩举量	起重高度	顶高	脚钩高
qd5	5吨	2.5吨	160毫米	345毫米	43毫米
qd10	10吨	5吨	180毫米	410毫米	45毫米
qd15	15吨	7.5吨	280毫米	580毫米	60毫米

二、用途适用于铁路道轨的铺设、桥梁安装、及车辆、设备、重物起重之用，具有结构简单、使用方便、安全可靠、多机并用等优点，是一种应用较广的起重工具。三、工作原理本机是手动式起重工具种类之一，结构紧凑，合理利用摇杆摆动使齿爪上下移动，与定齿爪联动配合，推动齿条上升或下降，起重物随之升降。四、使用方法及注意事项1、起重前必须检查各部件是否正常。2、使用时应将机座放平，避免歪斜，严禁超载使用，如重物超重可多机并用。3、上升：抬起摇杆，将在下方的升降机手拉至水平位置，将杠杆插入摇杆孔内作上下往复运动，重物即渐渐上升。摇杆上抬或下按能听见棘爪与齿条接触的咯嗒声音以示正常。（下降时同）4、下降：抬起摇杆，将升降扳手下回复原来位置，上下往复扳动摇杆，重物即渐渐下降。5、急速下降：升降扳手在下降时的位置，用母指将起重扳柄部用力下按，抬起摇杆，齿条即急速降落。急速降落不得随意使用，只作空载时快速下降。五、维护保养1、经常保持本质清洁，注意各磨擦配合部件的润滑情况，并经常加注润滑油。2、本机不得任意抛摔撞击，以免损坏机件。影响使用。3、本机在使用中，用户须根据使用情况作定期检查。4、如发现机件损坏严重，应及时更换，以免发生事故。六、故障排除方法在使用过程中，如遇齿条上升或下降发生困难。可通过弹簧组件的中间螺母进行微量调节，上升受阻向下调节，下降受阻向上调节，一般情况下调节幅度为1毫米，最大可调节2毫米。

螺旋起道机技术参数：

起重力：5t10t 16t 20t 30t钩重力：2t5t8t 10t 15t起 高：120 150 180
160 200

本产品的加工定制是是，品牌是申易，型号是QD5，类型是螺旋提升机，属性是属性值