

DZS系列垂直提升机 宏达

产品名称	DZS系列垂直提升机 宏达
公司名称	新乡市宏达振动设备有限责任公司
价格	面议
规格参数	品牌:宏达 型号:DZS
公司地址	新乡市环宇立交桥西300米路南
联系电话	0373-2632855

产品详情

详细介绍：

dzs垂直提升机用途及特点： dzs系列振动输送机利用料槽的振动使料槽中的物料从入料口快速输送到出料口，可以用来输送块状、颗粒状或粉状、常温或高温的各种物料。该系列振动输送机具有结构简单、重量轻、噪音低、工作可靠、无粉尘污染、安装维护方便等优点。广泛应用于冶金、矿山、煤炭、建材、化工、粮食、玻璃、陶瓷等行业。 dzs系列振动输送机有敞开式、封闭式两种，料槽横截面可以做成圆形、矩形和梯形等多种型式。料槽的进料和出料也可根据需要制成一点进料、一点出料；一点进料、多点出料；多点进料、一点出料等多种型式。输送距离较长时可用多台输送机连接起来输送。 dzs系列振动输送机料槽使用橡胶弹簧或钢簧支承，依靠固定在料槽上的两台振动电机的自同步运转，使料槽产生直线振动。该系列输送机在过共振区工作，故振幅稳定，物料输送均匀。

dzs系列振动输送机可制成上振式、下振式和侧振式三种形式。

dzs系列振动输送机两台振动电机的电源为三相380v，50hz。 1、空运转试车前，应检查各部位螺栓，特别是振动电机的地脚螺栓是否紧固，连续运转4小时后各部位连接螺栓要重新紧固一次，一周内再反复紧固2-3次； 2、工作时两台振动电机的旋转方向应相反； 3、空运转试车时，检查输送机运转情况是否平稳，并注意振动电机轴承的温升情况，连续运转4小时后，轴承最高温度不得超过75 。

本产品的加工定制是是，品牌是宏达，型号是DZS，适用领域是冶金、矿山、煤炭、建材、化工、粮食、玻璃、陶瓷等行业。，料斗容量是电话洽谈（m3），牵引力是电话洽谈（KN），生产能力是电话洽谈（m3/h），动力功率是电话洽谈（kw），外形尺寸是电话洽谈（mm），残压是电话洽谈，类型是振动提升机