

定制1800*830煤炭输送带接头机/硫化机/接头硫化机

产品名称	定制1800*830煤炭输送带接头机/硫化机/接头硫化机
公司名称	郑州鑫和机器制造有限公司
价格	面议
规格参数	类型:胶带硫化机 型号:XLB-D/Q800*830
公司地址	郑州市上街区龙江路中段
联系电话	13603841641

产品详情

煤炭输送带补洞机体积小、重量轻，普通三相电源供电，热板温度均匀，水压系统供给

(0-1.8mpa均匀压力，配有轻型全自动电控箱，电控箱与主机的连接由一体化插件及夕芯电缆完成，操作方便，工作可靠，目前广泛应用于冶金、矿山、电厂、港口，建材、化工等周围无爆炸性气体和足以腐蚀金属的有害性气体场合的帆布，尼龙、钢绳芯运输胶带的现场硫化胶接、亦适用于防腐、耐热等特殊性能胶带的硫化接头。胶带接头的质量，直接影响到胶带的工作效力、使用寿命，尤其是目前长距离、高强度运输带更为重要，故dglhj型电热式胶带硫化机是目前胶带运输机械中不可少的辅助设备。煤炭输送带补洞机技术参数：1．硫化压力：1.0-2.0mpa；2．硫化温度：145℃；3．硫化板表面温差：±3℃；4．升温时间（常温到145℃）不大于50min；5．电源电压：380v.50hz；6．电控箱输出功率：36kw；7．温度调节范围：0~200℃；8．计时调节范围：0~59min；9．上下加热板加压0.8mpa后其缝隙，不大于0.5mm

煤炭输送带补洞机规格数据表：

	胶接胶带宽度 (mm)	规格	加热盘尺寸长×宽 (mm)	总功率 (kw)	最重件重量 (kg)	外形尺寸长×宽×高 (mm)	总重量 (kg)
dglhj-650	650	650×830	830×820	9.8	56	1320×830×585	498
		650×1000	1000×820	11.8	66	1320×1000×585	560
dglhj-800	800	800×830	830×995	11.97	70	1450×830×585	585
		800×1000	1000×995	14.4	79	1450×1000×585	650
dglhj-1000	1000	1000×830	830×1228	14.7	82	1700×830×585	656
		1000×1000	1000×1228	17.8	95	1700×1000×585	696
dglhj-1200	1200	1200×830	830×1431	17.2	96	1950×830×750	884
		1200×1000	1000×1431	20.7	113	1950×1000×750	1000
dglhj-1400	1400	1400×830	830×1653	19.8	107	2150×830×900	957
		1400×1000	1000×1653	23.8	132	2150×1000×900	1180
dglhj-1600	1600	1600×830	830×1867	22.3	120	2380×830×900	1202

		1600 × 1000	1000 × 1867	27	146	2380 × 1000 × 900	1500
dglhj-1800	1800	1800 × 830	830 × 2079	24.9	137	2620 × 830 × 900	1347
		1800 × 1000	1000 × 2079	30	164	2620 × 1000 × 900	1600
dglhj-2000	2000	2000 × 830	830 × 2303	27.6	154	2830 × 830 × 900	1485
		2000 × 1000	1000 × 2303	33.2	182	2830 × 1000 × 900	1850
dglhj-2200	2200	2200 × 830	830 × 2478	29.7	165	2997 × 830 × 900	1546
		2200 × 1000	1000 × 2478	35.8	198	2997 × 1000 × 900	1900

本产品的加工定制是是，类型是胶带硫化机，型号是XLB-D/Q800*830，样式是卧式，运行方式是全自动硫化机，品牌是鑫和，最大宽度是830（mm），切割刀宽是1（mm），最大行程是200（mm），公称合模力是50（MN），电动机功率是1（KW），外形尺寸是500*600*1200（m），重量是1120（kg）