

风淋室生产供应智能语音单人双吹风淋室

产品名称	风淋室生产供应智能语音单人双吹风淋室
公司名称	吴江市汾湖镇豪辉净化设备厂
价格	面议
规格参数	吹淋方式:单人双吹 箱体材质:不锈钢
公司地址	金家坝金鑫东路
联系电话	86-0512-63213276 18912721287

产品详情

厂家直销、可加工定制

1年保修、15天包换、7天无理由退货

温馨提示

产品价格、参数等仅供参考，详情请来电或旺旺咨询！

如果不经过协商而直接下单，恕不发货！敬请谅解！谢谢配合！

风淋室 (air shower) 又称为风淋，洁净风淋室，净化风淋室，风淋房，吹淋房，风淋门，浴尘室、吹淋室，风淋通道，空气吹淋室。风淋室特点：1、自动化控制：系统采用plc智能化的控制手段，控制面板上led显示屏可正确显示风淋的运行状态、双门的互锁状态、风淋周期进度和延时开门状态。并设有光电感应器，单向通道风淋室，从非洁净区进入，关门后红外线感应有人就吹淋，吹淋后入门锁闭，只能从出门走出风淋室；2、人性化操作：人性化的控制面板设计，清晰的指示灯指示，给予用户清晰正

确的风淋流程指示。软键触按式时间继电器，led显示及设置吹淋时间，范围在10-99s可调,用户可根据风淋室外部环境的差异调节吹淋时间；3、高洁净度、高风速：采用美国aaf初、高效过滤器两级过滤系统，无隔板低阻力高效过滤器，过滤效率为：99.99%，确保净化级别。配全不锈钢多角度可调喷嘴，双涡壳外转子大风量低噪风机，风嘴出风口风速高达25m/s以上，吹到人体上风速18m/s以上4、模块式结构：风淋室箱体采用模块化设计方案，可以按实际需要拼装成各种长度的风淋尺寸。一台风淋室由一节或多节风淋单元组成，对于大体积的风淋设备，可分拆成多个模块，使得生产、运输、安装特别方便、快捷；5、高性能、高密封：采用进口电子元器件，运行性能稳定可靠，先进的减噪静音装置系统及采用eva密封材料，密闭性能高。

本产品的加工定制是是，吹淋方式是单人双吹，箱体材质是不锈钢，适用对象是人淋室，功能是智能语音风淋室，自动化程度是全自动，品牌是吴江豪辉，型号是WJHH-43，喷嘴数是24，喷嘴口直径是30（mm），过滤器效率是99.99%，喷口风速是28（m/s），循环风量是20，风淋区尺寸是750*1600*1950mm，风淋时间范围是0-99s，电源是380（V），最大功耗是1（Kw），适用领域是广泛应用于电子、机械、医药、食品、生物工程等各种工业及科研领域。，规格是750*1600*1950mm