

## 制作销售单人双吹风淋室彩钢不锈钢风淋室

产品名称	制作销售单人双吹风淋室彩钢不锈钢风淋室
公司名称	苏州共盈净化设备有限公司
价格	面议
规格参数	吹淋方式:单人双吹 箱体材质:彩钢板
公司地址	苏州吴江市金家坝镇
联系电话	86-0512-63209082-001 18006253082 15862558367

## 产品详情

---

如有需求请来电询问，谢谢！！

祝您生意兴隆，财源广进！！！！

苏州共盈净化设备有限公司

地址：江苏省吴江市金家坝镇金莘路

电话：0512-63209082.

传真：0512-63207720

手机：15995522379.

qq：1580914708.

联系人：沈经理

风淋室介绍风淋室是人员进入洁净室无尘车间所必备的净化设备，通用性强，可与所有的洁净室和洁净厂房配套使用，工作人员进入车间时，必须通过此设备，用强劲洁净的空气，由可旋转喷嘴从各个方向喷射至人身上，有效而迅速清除去附着在衣服上的灰尘、头发、发屑等杂物，它可以减少人进出洁净室所带来的污染问题。风淋室的两道门电子互锁，可以兼起气闸室的作用，阻止外界污染和未被净化的空气进入洁净区域。杜绝工作人员将头发，灰尘、细菌带入车间，达到工作场地严格的无尘净化标准，生产出高质量的产品。风淋室分类（轻松选购风淋5步骤）1.风淋室材质选定可分为：不锈钢、钣金烤漆、彩钢板。

特殊制作又可分为：外部钣金烤漆、内部不锈钢。 外部彩钢板、内部不锈钢。

2.风淋室吹淋方式选定可分为：单面吹淋，双面吹淋，三面吹淋。吹淋的面越多则除尘效果越好。

3.风淋室控制器可分为：蓝屏液晶电子连锁控制，数显电子连锁控制，感应数显控制，数显手动控制，全手动控制面板。

4.风淋室根据使用对象可分为：人淋室，货淋室。

5.风淋室使用人数：常规型号每次进入风淋室吹淋人数在1人至2人。我公司所生产风淋室均配备数显控制，可控制吹淋时间，以每人吹淋10秒为例，一台单人的风淋室每分钟可吹淋6人。请根据自己的需要选定合适的风淋室。

型号	单人单吹	单人双吹	双人双吹
风淋时间	0 ~ 99s 可调	0 ~ 99s 可调	0 ~ 99s 可调
喷嘴数	6个（单侧）	12个（两侧）	18个（两侧）
喷嘴口直径	30mm	30mm	30mm
喷嘴口出口风速	20m/s	20m/s	20m/s
过滤器效率	对于粒径 0.5 μm 尘埃应 99.99%(钠焰法)		
外形尺寸（mm）	1200*800*2050	1400*1000*2050	1500*1500*2050
风淋区尺寸（mm）	750*750*1950	750*900*1950	750*1400*1950
电源	380v 50hz	380v 50hz	380v 50hz
最大功耗	0.6kw	1.05 kw	1.55 kw
高效过滤器尺寸	600*600*120	600*600*120	600*600*120
高效过滤器数量	1台	2台	4台
风机型号	df低噪音离心风机		

买家须知

关于售后：我公司设备从发货之日起1年之内进行免费保修。如因人为造成的损坏，我公司进行有偿维修。如设备，却应我公司本身质量问题，从收货之日起不超过2个工作日，我公司允予退还（换新）处理。一个公司的售后提出无理要求，对这一类要求我们一律拒绝。

关于运输：我公司所有设备（产品）都属于大件货物，我们将通过（安徽国际联运苏州分公司）进行运输。

运输费用：货运不像快递，不是越近价格越优惠，要看地点好送不好送。所以我们报的价格均为产品单价，实际

包装方式：对于设备，我们都会向买家推荐订木箱。

木箱包装优点：可以避免在运输途中的刮伤，压伤，等照成的损坏。

本产品的加工定制是是，吹淋方式是单人双吹，箱体材质是彩钢板，适用对象是人淋室，功能是智能语音风淋室,快速卷帘门风淋室,自动门风淋室,防爆风淋室，自动化程度是全自动，品牌是苏州共盈，型号是FLS，喷嘴数是12，喷嘴口直径是38（mm），过滤器效率是99%，喷口风速是20（m/s），循环风量是1400-1600，风淋区尺寸是1500\*800\*2050，风淋时间范围是0-99，电源是380（V），最大功耗是1.5（Kw），适用领域是医用.食品.电子车间.无尘室等行业