

东莞货淋室 双人三吹 钢板

产品名称	东莞货淋室 双人三吹 钢板
公司名称	深圳市净蓝科技有限公司
价格	面议
规格参数	吹淋方式:双人三吹 箱体材质:钢板
公司地址	深圳市光明新区公明街道将石社区石围油麻岗工业区18号B栋二楼A区
联系电话	13926543547 13570817169

产品详情

东莞货淋室

东莞货淋室简介:

东莞货淋室是货进入洁净室所必需的通道，它可以减少货进出洁净室所带来的污染问题。由货淋喷嘴喷出的洁净气流速度高达20m/s以上，可有效而迅速的清除货表面附着的尘埃粒子、细菌；同时，由于全自动型货淋室的两道门电子互锁，不能同时开启，可以兼起气闸室的作用，防止未被净化的空气进入洁净室。

东莞货淋室参数说明：

单开门货淋需注明：进出门开门方向。

东莞货淋室特点:

- | 货淋室采用无底板设计，方便运输小车的出入。
- | 是货进入洁净室所必须的通道。
- | 语音提示，人性化操作。
- | 提供双吹、三吹二种。
- | 提供平移门、全自动感应门。

- | 全自动控制，两门电子互锁，红外线感应自动吹淋；
- | 箱体提供全静电喷塑处理冷扎钢板、外框静电喷塑处理冷扎钢板内胆不锈钢、全不锈钢板。
- | 门、喷嘴、底板均采用不锈钢材料制造，美观耐用；
- | 吹淋时间提供0~99s数显可调延时器；
- | 初效/高效两级过滤系统，延长高效过滤器更换周期，节省成本；
- | 采用模块化组合设计,安装、运输非常方便；
- | 独特的泄压窗设计，让门开启更省力；

东莞货淋室主要技术参数:

型号	aas-1-1650	aas-1-2300	aas-1-1650	a
参数				
外形尺寸w×d×h	1650×1000×2180	2300×1000×2050	1650×2000×2180	2300×2000
风淋区尺寸w×d×h	1200×866×1980	1500×866×1980	1200×1866×1980	1500×1866
喷嘴数量(只)	12	12	24	
门	不锈钢单开门	不锈钢双开门	不锈钢单开门	不锈钢双开门
高效过滤器	610×610×150, 99.99%@0.3um	610×610×150, 99.99%@0.3um	610×610×150, 99.99%@0.3um	610×610×150, 99.99%@0.3um
高效过滤器数量	1只	2只	4只	
电源	三相,380vac,50hz	三相,380vac,50hz	三相,380vac,50hz	三相,380vac,50hz
功率(kw)	1.1	1.5	2.2	
喷嘴风速(m/s)	20-28m/s			
箱体材质	全静电喷塑冷板、全静电喷塑冷板内胆不锈钢、全不锈钢材质			
可选配件	自动感应移动门、ulpa超高效过滤器、紫外线杀菌灯、			

欢迎访问公司网站：<http://www.23499181.com>

本产品的加工定制是是，吹淋方式是双人三吹，箱体材质是钢板，适用对象是货淋室，功能是智能语音风淋室,快速卷帘门风淋室,自动门风淋室,防爆风淋室，自动化程度是全自动，品牌是JingLan，型号是AAS-2-2300，喷嘴数是36，喷嘴口直径是138（mm），过滤器效率是99.99%，喷口风速是20-28（m/s），循环风量是4000，风淋区尺寸是1500*1866*2050，风淋时间范围是0-99S，电源是38（V），最大功耗是3（Kw），适用领域是光学电子、LCD液晶制造，生物医药、精密仪器、饮料食品、化妆品、PCB印刷、塑胶喷涂,真空镀膜，线路