

本月特惠 徐州净化设备 多种吹淋方式的风淋通道、货淋室

产品名称	本月特惠 徐州净化设备 多种吹淋方式的风淋通道、货淋室
公司名称	徐州瑞宏科技发展有限公司
价格	面议
规格参数	吹淋方式:单人双吹 箱体材质:冷轧钢板烤漆
公司地址	江苏省徐州经济技术开发区孟家沟西物流园7号
联系电话	0516-87762018 15252010575

产品详情

本月特惠，徐州净化系列产品---多种吹淋方式的风淋室、货淋室等

徐州净化设备 风淋室有效而迅速清除衣着所携带的尘埃粒子，带有尘埃粒子的空气再由初、高效过滤器过滤后重新循环到风淋区域内，有效的减少了人进出洁净室所带来的污染问题。

产品特点：

*单片机微处理控制器，智能语音提示系统，人在吹淋时由控制系统自动发出语音提示让人有次序的完成整个吹淋除尘过程，人性化语音提示给人一种亲切感觉。

*led显示屏可明清晰指示吹淋时间，和所处状态。吹淋时间可调，范围在10—99s。

*软键轻触式调节开关，具有外形美观，寿命长，易清洁的优点。*红外线光电自动感应开关控制吹淋，避免无人空吹。 风淋室系列主要技术参数

型号	11 50—1	11 50—2	11 50—3
外型尺寸(mm)	w1150x11000xh2050	w1150x12000xh2050	w1150 × l3000 × h2050

风淋区尺寸(mm)	w790xl860xh1880	w790xl1860xh1880	w790xl2860xh1880
喷口处风速 (m / s)	18—22		
喷嘴数量	6	12	18
吹淋时间(s)	出厂设置为10s , 10-99s(可调)		
箱体主材料	12mm冷轧钢板 , 表面静电喷塑		
门材料	不锈钢		
底板	不锈钢		
高效过滤器尺寸	610x610x120x1	610x610x120x2	610x610x120x3
过滤效率	99.99at0.3 μ m		
风机功率(w)	750x1	750x2	750x3
日光灯功率	20x1	20x2	20x3
电源电压	380v50hz		
适用人数	1—2	2—4	3—6

可根据客户要求制作非标净化产品

本产品的加工定制是是，吹淋方式是单人双吹，箱体材质是冷轧钢板烤漆，适用对象是货淋室，功能是智能语音，品牌是瑞宏，型号是rh-fls，喷嘴数是12，喷嘴口直径是38（mm），过滤器效率是99.99at0.3 μ m，喷口风速是18—22（m/s），风淋区尺寸是w790xl860xh1880，最大功耗是750x1（kw），适用领域是食品、制药、电子、化工、医院、科研