

昆山科林不锈钢门风淋室 多人双吹

产品名称	昆山科林不锈钢门风淋室 多人双吹
公司名称	昆山市科林净化技术有限公司
价格	面议
规格参数	吹淋方式:多人双吹 箱体材质:不锈钢
公司地址	苏州昆山市玉山镇东龙路198-6号
联系电话	86-051255211213 13776325239

产品详情

名称	单人单吹	单人双吹	双人双吹	单人
规格型号	aas-1s-1300	aas-1d-1400	aas-2d-1400	aas-1
外形尺寸 (w*d*h)	1300*1000*2050	1400*1000*2180	140*2000*2180	1400*1000*2180
风淋区尺寸 (w*d*h)	800*866*1880	800*866*1880	800*1866*1880	800*866*1880
换气次数	300次 / 小时	600次 / 小时	550次 / 小时	790次
风速	18~25m / s			
喷嘴数量	6	12	24	
风淋周期	出厂初始设置为15s, 0~99s (可调)			
过滤器效率	高效过滤器: 99.97%@0.5 μm, 初效过滤器: 35%@0.5 μm			
箱体主材	1.5mm厚冷轧钢板, 表面静电喷塑处理, 哑光白色			
门材质	砂光不锈钢单开门			
门互锁方式	风淋时双门互锁, 平时电子互锁, 只可以打开其中一扇门			
电源	380vac 50hz			
功率	0.77kw	1.12kw	2.24kw	
重量	~360kg	~420kg	~840kg	
适用人数	1~2人	1~2人	2~4人	

风淋室是人体进出洁净区所设置的通道，并同时起到气闸室密闭洁净室的作用。为了减少由人体进出所带来的大量尘埃粒子，人体进入洁净室前必须经从高效过滤器过滤后由旋转喷嘴喷射的洁净气流至人身上进行吹淋，从而有效且迅速清除尘埃粒子，清除尘埃粒子后的气流再由初、高效过滤器过滤后重新循环到风淋区域内。为了达到吹淋的最佳效果，风淋室设计的喷嘴出风口风速能达到25m/s以上，吹到人身上的风速最低18m/s，出厂的初始风淋时间设置为15秒。风淋室提供了模块化的组装方式，可以按实际需要拼装成各种长度的风淋尺寸。

定制：单人单吹、双吹、三吹风淋室|双人双吹风淋室|全自动语音风淋室|不锈钢风淋室|自动移门风淋室|货淋室。

备注: 单人风淋室适合工作人员少于25人的车间使用; 双人风淋室适合工作人员少于50人的车间使用; 多人型风淋室、货物通道式风淋室请与我们联系。

崔世军 先生 昆山市科林净化技术有限公司 电话：86 - 0512 - 55211213 传真：86 - 0512 - 55211217 手机：13776325239 欢迎来电详谈

本产品的加工定制是是，吹淋方式是多人双吹，箱体材质是不锈钢，适用对象是人淋室，功能是智能语音风淋室，自动化程度是其他，品牌是昆山科林，型号是来电详谈，喷嘴数是24，喷嘴口直径是140（mm），过滤器效率是99.99%，适用领域是光电、电子、线路板