

# 货淋室.通道风淋室.风淋通道.货物风淋室.货淋通道

产品名称	货淋室.通道风淋室.风淋通道.货物风淋室.货淋通道
公司名称	苏州圣泰亚净化科技有限公司
价格	面议
规格参数	吹淋方式:多人双吹 箱体材质:外钢板内不锈钢
公司地址	吴江区黎里镇金家坝滨河北路232号
联系电话	13004563671

## 产品详情

苏州市圣泰亚净化科技有限公司是一家专业研发设计与制造净化设备产品企业,圣泰亚fls系列风淋室介绍:洁净室内在动态情况下,细菌及尘埃的最大发生源是操作者,当操作者进入洁净室之前,必须用洁净空气吹淋其衣服表面附着的尘埃颗粒,并起到气闸的作用,圣泰亚fls系列风淋室是食品厂.饮用水厂办qs认证,生物制药gmp.电子无尘车间.医疗器械无菌车间.包装等行业认证的必备车间设备。

一.圣泰亚fls系列风淋室分类:圣泰亚风淋室箱体材质有不锈钢风淋室.钢板烤漆风淋室.外钢板内不锈钢风淋室.彩钢板风淋室.外彩钢板内不锈钢风淋室,圣泰亚风淋室吹淋方式有单人单吹.单人双吹.单人三吹.双人单吹.双人双吹.双人三吹.多人双吹.多人三吹风淋室.转角风淋室,圣泰亚风淋室种类有人淋室.货淋室两种。

二.圣泰亚fls系列风淋室作用与特点:圣泰亚风淋室是人员进入洁净室无尘车间所必备的净化设备,通用性强可与所有的洁净室和洁净厂房配套使用,工作人员进入车间时,先经过风淋室用强劲洁净空气,由可旋转喷嘴从各个方向喷射至人身上,有效迅速消除去附着在衣服上灰尘.头发.发屑等杂物,它可以减少人员进出洁净室所带来的污染问题,圣泰亚风淋室两道门电子互锁,可以起到气闸室的作用,阻止外界污染和未被净化的空气进入洁净区域,杜绝工作人员将头发屑.灰尘.细菌带入车间,达到无尘车间净化标准,才能高效生产出高质量产品。

三.圣泰亚fls系列风淋室技术参数:

圣泰亚风淋室型号	fls-1a	fls-1c	fls-2c
使用人数	单人	单人	双人
风淋时间	0-99s(可调)		
喷嘴数量	6个(单侧)	12个(两侧)	24个(两侧)
喷嘴口直径	∅ 30mm		
喷嘴口风速	20-28m/s		
过滤器效率	对于粒径 0.5 μ m尘埃应99.99% (钠焰法)		

风淋区尺寸 (mm) 宽*深*高	750*750*1950	750*750*1950	750*1600*1950
风淋外形尺寸 (mm)	1200*850*2050	1550*850*2050	1550*1700*2050
电源	ac 3n 380v 50hz		
最大功耗 (w)	550	1100	2200
重量 (kg)	200	250	500
高效过滤尺寸(mm)	600*600*120*1个	600*600*120*2个	600*600*120*4个
可选材质	彩钢夹芯板、板金烤漆、全不锈钢		

## 买家须知

关于售后：我公司设备从发货之日起1年之内进行免费保修。如因人为造成的损坏，我公司进行有偿维修。如一次性无法维修已经不能正常使用的设备，却应我公司本身质量问题，从收货之日起不超过2个工作日，我公司允予退还（换新）处理。一个公司的经营讲究的是诚实、守信，请忽对我们提出无理要求，对这一类要求我们一律拒绝。

关于运输：我公司所有设备（产品）都属于大件货物，我们将通过正规货运公司进行运输。

运输费用：货运不像快递，不是越近价格越优惠，要看地点好送不好送。所以我们报的价格均为产品单价，实际运费我们根据实际地点在报价。

包装方式：对于设备，我们都会向买家推荐订木箱。

木箱包装优点：可以避免在运输途中的刮伤，压伤，等照成的损坏。

本产品的加工定制是是，吹淋方式是多人双吹，箱体材质是外钢板内不锈钢，适用对象是风淋通道，功能是防爆风淋室，自动化程度是手动，品牌是圣泰亚，型号是FLS-4C，喷嘴数是36，喷嘴口直径是30（mm），过滤器效率是99.99，喷口风速是20-28（m/s），风淋区尺寸是750\*2400\*1950MM，风淋时间范围是0-99S(可调)，电源是380（V），最大功耗是3.3（Kw），适用领域是生物制药.食品.电子.化工.医疗.实验室.科研等单位，金属是钢板