

AS-800-3/1系列风淋室

产品名称	AS-800-3/1系列风淋室
公司名称	苏州工业园区鸿基洁净科技有限公司
价格	面议
规格参数	吹淋方式:多人双吹 箱体材质:不锈钢
公司地址	苏州工业园区扬和路创投工业坊
联系电话	0086-512-58327008 18962266176

产品详情

苏州工业园区鸿基洁净科技有限公司是集研发,生产,销售于一体的民营高科技企业,专业于净化设备,防静电设备,净化室自动化控制设备和检测仪器,拥有先进的技术和较强的研发实力.不断提升技术实力以及给予客户满意的解决方案是我们坚持不懈的目标。产品广泛应用于微电子、光学、精密机械、医药卫生、生物制药、食品饮料、超纯冶炼、航空航天等工业行业及大专院校科研和医院无菌病房等部门。

as系列风淋室

这是一种通用性较强的局部净化设备，安装于洁净室与非洁净室之间的隔墙处，用于人员或物体进入洁净区时的吹淋除尘。使用后可有效地减少尘源进入洁净区，使洁净区保持正常的工作状态。吹淋方式：单侧吹淋、双侧吹淋、三侧吹淋、顶吹淋。

主要特点

光电控制、自动吹淋循环风设计，保证非吹淋状态时风淋区的洁净双门采用电动互锁强迫吹淋，双门可做成自动移门可接受用户特殊设计、可制作成负压型，防爆型风淋室可配装除静电装置承接气闸式、缓冲式的特殊设计、制造

技术参数

参数/型号	as-800-3/1
过滤效率	99.99% @ 0.3um
喷出风速	25m/s
风淋时间	0~99s (可调)
喷嘴数量	18个
风淋区尺寸	800*1500*2000mm
外形尺寸	1300*1600*2150mm
底盘	不锈钢板
供电电源	ac , 3n , 380v ± 10% , 50hz ± 2hz
最大功耗	2kw
质量	1000kg
初效过滤规格及数量	650*400*15*2个
高效过滤规格及数量	915*610*69*2个

苏州工业园区鸿基洁净科技有限公司是集研发,生产,销售于一体的民营高科技企业,专业于净化设备,防静电设备,净化室自动化控制设备和检测仪器,拥有先进的技术和较强的研发实力.不断提升技术实力以及给予客户满意的解决方案是我们坚持不懈的目标。产品广泛应用于微电子、光学、精密机械、医药卫生、生物制药、食品饮料、超纯冶炼、航空航天等工业行业及大专院校科研和医院无菌病房等部门。

本产品的加工定制是是，吹淋方式是多人双吹，箱体材质是不锈钢，适用对象是人淋室，功能是自动门风淋室，自动化程度是半自动，品牌是苏州鸿基，型号是AS-800-3/1，喷嘴数是18个，喷嘴口直径是30（mm），过滤器效率是99.99%，喷口风速是 25（m/s），循环风量是4500，风淋区尺寸是800*1500*2000mm，风淋时间范围是0~99s（可调），电源是380（V），最大功耗是2（Kw），适用领域是洁净室，质量是1000kg，外形尺寸是1300*1600*2150，底盘是不锈钢板